



## EloPOS Z30

Android版POS收银系统

### 应用场景

EloPOS Z系列Android POS收银设计简约、性能卓越，合理优化桌面空间，适合各类收银场景，为POS收银带来更多可能。



### 无缝集成，轻薄时尚

- 流畅弧形设计，时尚科技，紧凑空间
- 集成布线系统，隐藏线缆，保持台面整洁
- 单线缆连接，用一根USB-C数据线连接客显屏，提供触控、视频和电源
- 底座内集成I/O hub，可连接多种配件

### 多种配置，随心选择

- Qualcomm 八核或Rockchip 六核处理器
- Android 10操作系统
- 支持单屏或双屏模式，主屏可选：  
AI系列 4 Slate 15.6" 触控一体机(标准版或Value版)
- 底座可选带预装10寸客显屏或不带客显屏



EloPOS Z30 Android版POS收银系统

| 规格             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外壳颜色           | 金属灰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 对角线尺寸          | 15.6" (396.24mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 操作系统           | Android 10，支持NetLive内容远程部署和管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 处理器            | 标准版: Qualcomm Snapdragon SDA660; Value版: Rockchip RK3399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 内存             | 4GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 存储             | 标准版: 64GB; Value版: 32GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I/O 接口         | DC输入, 4 x USB-A 3.0 (900mA), RJ45 以太网 LAN (千兆), RJ12 (串口/钱箱)* 12/24V, Powered USB 24V, USB-C 输出 - CFD (DP, 触控及电源传输高达27W)<br>*(该接口仅限部分型号)                                                                                                                                                                                                                                            |
| 网络             | 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 网络摄像头          | 标准版: 5MP, 最高分辨率: 1920x1080 30fps, 自动对焦; Value版: 不支持网络摄像头                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 扬声器            | 标准版: 2x 0.7W; Value版: 2x 1W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 音频             | 标准版: 2x 内置数字麦克风; Value版: 不支持麦克风                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 有效显示区域         | 13.55" x 7.62" / 344 mm x 194 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 分辨率            | 1920 x 1080 @ 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 触控技术           | TouchPro® PCAP (投射式电容) - 高达10点触控                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 长宽比            | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 色彩             | 8位 (16.7M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 亮度             | LCD 面板: 350 nits; PCAP: 280 nits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 响应时间           | 20 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 视角             | 水平: ±85° 或 170° 总计; 垂直: ±85° 或 170° 总计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 对比度            | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 电源             | AC输入电压: 100-240 VAC; 输入频率: 50-60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 功耗             | 标准版- 带CFD - 开机: 24W, 关机: < 0.5W, 休眠: 4.7 W; 不带CFD - 开机: 20W, 关机: < 0.5W, 休眠: 4.7 W<br>Value版 - 带CFD - 开机: 17.84W, 关机: < 0.7W, 休眠: 12.9W; 不带CFD - 开机: 11.8W, 关机: < 0.7W, 休眠: 7.66W                                                                                                                                                                                                   |
| 实时时钟           | 纽扣式锂电池                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 尺寸 (W x D x H) | 11.6" x 7.4" x 14.6" / 294 mm x 188 mm x 371 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 运输尺寸           | 18.22" x 11.22" x 17.64" / 463 mm x 285 mm x 448 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 重量             | 16.5 lbs / 7.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 运输重量           | 21.6 lbs / 9.8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 温度             | 工作: 0°C - 40°C (32°F - 104°F); 储存: -20°C - 50°C (-4°F to 122°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 湿度             | 工作: 20%-80%; 储存: 5%-95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 安装选项           | VESA 75mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 质保             | 2年标准质保                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MTBF           | 50,000 小时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 密封性            | 标准版: 触控屏光学级贴合LCD; Value版: 触控屏密封到LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 延保选项           | POS 底座 - 3年 - Elo 料号: E375367, 4年- Elo料号: E375573, 5年- Elo料号: E375771, 2 年 + AUR - Elo料号: E375970, 3年+ AUR - Elo料号: E376169, 4年 + AUR - Elo料号: E376362, 5年 + AUR - Elo料号: E376547<br>AI系列4 Slate 触控一体机 - 3 年- Elo 料号: E819394, 4年 - Elo料号: E819598, 5年 - Elo料号: E819795, 2年 + AUR - Elo料号: E819985, 3年 + AUR - Elo料号: E820186, 4年 + AUR - Elo料号: E820388, 5年 + AUR - Elo料号: E820582 |
| 安全更新           | 3个月免费安全更新。可选由EloCareSM OS 360 包提供的延保选项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 机构认证           | UL/cUL (US); FCC (US)B级*; IC (Canada); CE (Europe); CB (International); VCCI, MIC (Japan); RCM (Australia)<br>*CFD带客显屏版本仅符合FCC A级                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 包装内含           | EloPOS Z30, 快速安装指南, 150W 电源适配器, 2 x 扎带, 底座固定板(用于固定底座与柜台), 1 x M4x8 mm 螺丝, 1x M3x6mm 螺丝<br>*如需配置欧标线或美标线, 下单时请在订单上标注                                                                                                                                                                                                                                                                  |

预装CFD客显屏

| 规格     |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 尺寸分辨率  | 10.1寸 1280x800 @ 60 Hz                 |
| 有效显示区域 | 8.7" x 5.3" / 216.96 mm x 135.6 mm     |
| 视角     | 水平: ±80° 或 160° 总计; 垂直: ±80° 或 160° 总计 |
| 亮度     | LCD 面板: 400 nits; PCAP: 344 nits       |
| 色彩     | 8位 (16.7M)                             |
| 触控技术   | TouchPro PCAP (投射式电容) - 高达10点触控        |
| 密封性    | 触控屏密封到LCD                              |

订购信息

| 料号      | 描述                                      | 处理器             | CFD 客显屏 | 内存  | 存储   |
|---------|-----------------------------------------|-----------------|---------|-----|------|
| E482158 | ESY1511-2UWD-0-4G-6E-AQ-AOSP-GY-POS-CFD | Qualcomm SDA660 | 带客显屏    | 4GB | 64GB |
| E391788 | ESY1511-2UWD-0-4G-6E-AQ-AOSP-GY-POS     | Qualcomm SDA660 | 不带客显屏   |     |      |
| E482549 | ESY1514-2UWD-0-4G-3E-AQ-AOSP-GY-POS-CFD | Rockchip RK3399 | 带客显屏    |     | 32GB |
| E392592 | ESY1514-2UWD-0-4G-3E-AQ-AOSP-GY-POS     | Rockchip RK3399 | 不带客显屏   |     |      |

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息，请访问 [www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn) 或 [EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)。

全国服务热线：400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利：在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息；在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格；及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo（标识）和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2025 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2025 年 2 月

