

Z20 POS 底座

可配置I系列 4.0 Android触控一体机



集成I/O



隐藏式布线



屏幕可翻转

产品概览

Z20 POS底座给POS收银系统带来了优雅。Z20采用隐藏式布线系统，集成I/O Hub，可以将主屏翻转从人工服务灵活切换成自助服务，也可以在背面安装固定的客显屏，适用于各类门店POS收银场景。主屏可配置Elo的Android I系列 4.0触控一体机，Z20 POS底座支持通用的VESA安装，方便安装10和15英寸的触摸屏，可选Qualcomm或Rockchip处理器。

改变顾客和收银员的交互方式，从部署新一代的交互式POS收银技术开始。还可通过Elo NetLive远程管理工具，为门店提供无缝集成、轻松配置和简单的远程设备管理。

轻松将屏幕翻转，即可在传统人工服务和自助服务终端之间无缝切换

底座内置丰富接口，全集成隐藏式布线系统，保持桌面整洁无线览

全球通用VESA 安装系统，无论是员工使用的主屏还是客显屏，都能轻松装配

Z20 POS底座

规格	
外壳颜色	金属灰/黑色
兼容性	主屏: 10寸和15寸 I系列 4.0 触控一体机(Android版) 客显屏: 1002L - Elo P/N: E155834 和 E324341 1302L - Elo P/N: E683595 和 E683787 1502L - Elo P/N: E125496
I/O接口	DC 输入 4 x USB-A 3.0(900mA) RJ12 (串口/钱箱)* 12/24V 以太网 LAN (千兆位)** USB-C 输出- CFD (DP, 触控及电源传输高达27W)*** *该接口仅限部分型号 **当使用CFD客显屏时, 以太网上传和下载的速度会降至 ~250Mbps *** 当DP视频输出时, USB会降至 2.0 速度
内置线缆	19VDC线 (5.5mm)接 I系列 USB-C线接 I系列
铰链生命周期	5000次翻转
尺寸	7.6" x 10.0" x 6.7" / 194 mm x 255 mm x 169 mm
运输尺寸	12.2" x 12.6" x 12.6" / 310 mm x 320 mm x 320 mm
重量	12.8 lbs / 5.8 kg
运输重量	5.9 lbs / 2.7 kg
温度	工作: 0°C - 40°C (32°F - 104°F); 储存: -20°C - 50°C (-4°F to 122°F)
湿度	工作: 20%-80%; 储存: 5%-95%
质保	2年标准质保
延保选项	3年质保 - Elo P/N: E375367 4年质保 - Elo P/N: E375573 5年质保 - Elo P/N: E375771 2年质保 + AUR - Elo P/N: E375970 3年质保 + AUR - Elo P/N: E376169 4年质保 + AUR - Elo P/N: E376362 5年质保 + AUR - Elo P/N: E376547
包装内含	Z20 POS底座 8 x M4x10 平头螺丝 (A袋) 2 x M4x6 圆螺丝 (B袋) 拧螺丝工具 安装石楠 0.3m USB-C 对 USB-C 线 (为客显屏提供USB和视频信号) 150W 电源适配器 扎带 VESA 盖板, 用于底部, 15" VESA 盖板, 用于顶部, 15" VESA 盖板, 用于底部, 10" VESA 盖板, 用于顶部, 10" 底盘 - 用于台面的底座固定 *如需配置欧标线或美标线, 下单时请在订单上标注

订购信息

料号	颜色
E809321	金属灰/黑色

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2025 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2025 年 2 月

