



1004LS

10英寸超薄窄边触控显示器

应用场景

Elo 1004LS超薄窄边触控显示器，极简设计，光学贴合显示屏，适用于各类POS、HMI、人机互动以及自助服务等应用



特性与优点

1. 超薄机身，结合窄边框设计，轻盈时尚
2. 搭配不同底座可组成不同应用，包括POS收银、自助终端、信息查询等
3. 光学贴合技术显示屏，防眩光表面处理，支持低蓝光认证，提升观看舒适度
4. 触控技术: 投射电容10点触控
5. 防撞等级IK07，适用于严苛的公共环境
6. 工业等级部件 50000小时平均无故障时间
7. USB-C接口支持供电、视频及触控功能
8. 3年质保



15mm
H



1004LS 10英寸超薄窄边触控显示器

主要规格	
颜色	深灰
对角线尺寸	10.1" / 256.54 mm
有效显示区域	8.54" x 5.34" / 216.96 mm x 135.60 mm
LCD技术	活性矩阵TFT LCD
触控技术	TouchPro PCAP 投射式电容_10点
长宽比	16:10
最佳分辨率	1280 x 800
其他支持的分辨率	640x480 60Hz, 800x500 60Hz, 800x600 60Hz, 1024x768 60Hz, 1280x720 60Hz, 1280x800 60Hz RB, 1280x800 60Hz
色彩	1,670万
亮度 (标准)	LCD面板: 400 nits; PCAP: 360 nits
响应时间 - 总计 (标准)	30 ms
视角 (标准)	水平: ±85°/170° 总计; 垂直: ±85°/170° 总计
对比度 (标准)	800:1
屏幕菜单 (OSD)	可通过触摸屏OSD或显示器背面按钮进入 控制: 菜单, 电源 设置: 亮度、对比度、色温、低蓝光、音量、静音、OSD超时、OSD语言、清晰度、触摸睡眠模式开关、电源LED灯开/关、恢复默认值 语言: 英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日语 锁定: OSD, 电源
I/O 接口	USB-C接口
视频	USB-C接口 输入视频水平同步频率范围: 30 - 60KHz; 输入视频垂直同步(帧率)频率范围: 60Hz
扬声器	2 x 2W内置扬声器
电源	电源通过USB-C接口支持, 输入范围: (5V ± 5% 3A/9V ± 5% 3A/15V ± 5% 1.8A/20V ± 5% 1.35A) 开机 (默认 - 亮度100%): 6.6 W, 休眠: 0.8 W, 关机: 0.15 W
显示器尺寸 (H x W x D)	不带VESA适配器: 9.45" x 6.42" x 0.59" / 239.94 mm x 163 mm x 15 mm 带VESA适配器: 9.45" x 6.42" x 0.79" / 239.94 mm x 163 mm x 20 mm
运输尺寸 (H x W x D)	12.28" x 8.74" x 3.03" / 312 mm x 222 mm x 77 mm
重量	不含包装: 1.32 lbs / 0.6 kg 含包装: 2.45 lbs / 1.11 kg
安装选项	VESA 4孔 75mm适配器 位于显示器背面
温度	工作: 0 °C ~ 40 °C / 32°F ~ 104°F; 储存: -20 °C ~ 60 °C / -4°F ~ 140°F
湿度 (无冷凝)	工作: 20%-80%; 储存: 10%-95% (38.7°C最高湿球温度)
机构认证	Canada CUL, IC; Europe CE; Korea KCC; Taiwan BSMI; United States FCC, UL; Japan VCCI; International CB; Australia RCM; Mexico NOM; RoHS, China RoHS, WEEE, REACH; United Kingdom UKCA
防撞等级	IK07
其它特性	TUV Rheinland (低蓝光), 通过DDCCI
质保	3 年标准质保
延保选项	4 年标准质保 - E898247; 5 年标准质保 - E898449 3 年标准质保 + 优先置换 - E898648; 4 年标准质保 + 优先置换 - E894921; 5 年标准质保 + 优先置换 - E895125
MTBF	经验证为50,000小时
包装内含	1004LS 触控显示器, 快速安装指南, USB-C线, 75mm VESA适配器 (已安装)

订购信息

料号	技术	表面处理	触控接口	颜色
E967935	投射式电容	防眩光	USB	深灰

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: 400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2025 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2025 年 2 月

