



## 1504LS

15英寸超薄窄边触控显示器

### 应用场景

Elo 1504LS超薄窄边触控显示器，极简设计，光学贴合显示屏，适用于各类POS、HMI、人机互动以及自助服务等应用



### 特性与优点

1. 超薄机身，结合窄边框设计，轻盈时尚
2. 搭配不同底座可组成不同应用，包括POS收银、自助终端、信息查询等
3. 光学贴合技术显示屏，防眩光表面处理，支持低蓝光认证，提升观看舒适度
4. 触控技术: 投射电容10点触控
5. 防撞等级IK07，适用于严苛的公共环境
6. 工业等级部件 50000小时平均无故障时间
7. USB-C接口支持供电、视频及触控功能
8. 3年质保

14.88mm  
H



## 1504LS 15英寸超薄窄边触控显示器

主要规格	
颜色	深灰
对角线尺寸	15.6" / 396.24 mm
有效显示区域	13.55" x 7.62" / 344.16 mm x 193.59 mm
LCD技术	活性矩阵TFT LCD
触控技术	TouchPro PCAP投射式电容-10点
长宽比	16:9
最佳分辨率	1920 x 1080
其他支持的分辨率	640x480 60Hz, 800x500 60Hz, 800x600 60Hz, 1024x768 60Hz, 1280x800 60Hz, 1280x720 60Hz, 1280x1024 60Hz, 1366x768 60Hz, 60Hz RB, 1440x900 60Hz, 60Hz RB, 1680x1050 60Hz, 60Hz RB, 1920x1080 60Hz
色彩	1,620万
亮度 (标准)	LCD面板: 350 nits; PCAP: 315 nits
响应时间 - 总计 (标准)	20 ms
视角 (标准)	水平: $\pm 89^\circ/178^\circ$ 总计; 垂直: $\pm 89^\circ/178^\circ$ 总计
对比度 (标准)	1000:1
屏幕菜单 (OSD)	可通过触摸屏OSD或显示器背面按钮进入 控制: 菜单, 电源 设置: 亮度、对比度、色温、低蓝光、音量、静音、OSD超时、OSD语言、清晰度、触摸睡眠模式开关、电源LED灯开/关、恢复默认值 语言: 英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日语 锁定: OSD, 电源
I/O 接口	USB-C接口
视频	USB-C接口 输入视频水平同步频率范围: 30 - 82KHz; 输入视频垂直同步(帧率)频率范围: 60Hz
扬声器	2 x 2W内置扬声器
电源	电源通过USB-C接口支持 开机 (默认 - 亮度100%): 8 W, 休眠: 0.8 W, 关机: 0.15 W
显示器尺寸 (H x W x D)	不带VESA适配器: 14.16" x 8.61" x 0.59" / 359.73 mm x 218.82 mm x 14.97 mm 带VESA适配器: 14.16" x 8.61" x 0.79" / 359.73 mm x 218.82 mm x 19.97 mm
运输尺寸 (H x W x D)	17.01" x 3.66" x 11.61" / 432 mm x 93 mm x 295 mm
重量	不含包装: 2.45 lbs / 1.11 kg 含包装: 4.21 lbs / 1.91 kg
安装选项	VESA 4孔 75mm适配器 位于显示器背面
温度	工作: 0 °C ~ 40 °C / 32°F ~ 104°F; 储存: -20 °C ~ 60 °C / -4°F ~ 140°F
湿度 (无冷凝)	工作: 20%-80%; 储存: 10%-95% (38.7°C最高湿球温度)
机构认证	Argentina AR certificate; Canada CUL, IC; Europe CE; Korea KCC; Taiwan BSMI; United States FCC, UL; Japan VCCI; International CB; Australia RCM; RoHS, China RoHS, WEEE, REACH; United Kingdom UKCA
防撞等级	IK07
其它特性	能源之星8.0, TUV Rheinland (低蓝光), 通过DDCCI
质保	3年标准质保
延保选项	4年标准质保 - E898247; 5年标准质保 - E898449 3年标准质保 + 优先置换 - E898648; 4年标准质保 + 优先置换 - E894921; 5年标准质保 + 优先置换 - E895125
MTBF	经验证为50,000小时
包装内含	1504LS 触控显示器, 快速安装指南, USB-C线, 75mm VESA适配器 (已安装)

## 订购信息

料号	技术	表面处理	触控接口	颜色
E968313	投射式电容	防眩光	USB	深灰

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 [www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn) 或 [EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2023 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2024 年 11 月

