



1515L

15英寸LCD 触控显示器

应用场景

1515L是一款高度集成、价钱适中，且外观简洁，并同时具有Elo高可靠性质量的触控显示器，适用于各类零售、商用、工业环境。



特性与优点

1. 高性价比，采用 LCD 技术节能，“为触控而设计”的可靠性能
2. 可选触控技术：AccuTouch 五线电阻(可用手指、戴手套、信用卡或触控笔激活)；IntelliTouch 表面声波(SAW)技术，带来优质的图象质量(可用手指或戴手套激活)
3. 可现场安装的3磁条MSR可选
4. 控制键位于侧边，以及在公共应用环境中的锁定功能
5. 工业等级部件 50000小时平均无故障时间
6. 设计时尚，安装灵活，通过标准VESA安装底座，保证可以横向或纵向的安装在墙壁/插杆
7. 三年标准质保



1515L 15英寸LCD 触控显示器

主要规格	
外壳/边框颜色	深灰
对角线尺寸	15" / 381.0 mm
有效显示区域	12.0" x 9.0" / 304 mm x 228 mm
最佳分辨率	1024 x 768
其他支持的分辨率	1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz; 1024 x 768 @ 65 Hz; 832 x 624 @ 75 Hz; 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz; 720 x 400 @ 70 Hz; 640 x 350 @ 70 Hz; 640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz; 640 x 480 @ 66 Hz
长宽比	4:3
色彩	1,620万
触控点数	单点触控
亮度 (标准)	LCD面板: 250 nits; IntelliTouch表面声波: 225nits; AccuTouch五线电阻: 200 nits
响应时间 (标准)	8 msec
视角	水平: ±80°或总计160°; 垂直: 70°/80° 或总计150°
对比度 (标准)	800:1
屏幕菜单(OSD)	可通过底部的开关控制 控制: 菜单, 电源, 上, 下, 选择 设置: 自动调整, 亮度, 对比度, 水平位置, 垂直位置, 时钟, 相位, 色温, OSD超时, OSD语言, 清晰度, 恢复默认值, 信息语言: 英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日语 锁定: OSD, 电源
I/O接口	VGA, DC插头, AC插头, USB Type B, RS232 (DB9)
视频	模拟VGA DB-15 母头连接 输入视频水平同步频率范围: 31.5 - 60.2 kHz 输入视频垂直同步(帧率)频率范围: 56.3 - 75Hz
电源	内部AC, 电源连接器- c6型 输入电压范围: 100-240 VAC, 50/60 Hz 显示器输入电源连接器: 同轴电源插孔 (2.0 mm 针脚外径, 6.4 mm 筒内径, 8.8 mm 筒长) 显示器输入电压范围: 12VDC +/- 5%
功耗(标准)	AC输入, 仅显示器一开机: 9.60 W, 休眠: 1.38 W, 关机: 0.30 W
安装选项	VESA 4孔75mm安装接口位于设备背面
显示器尺寸	带底座: 12.2" x 13.8" x 6.9" / 310 mm x 350 mm x 175 mm 不带底座: 11.0" x 13.8" x 2.2" / 280 mm x 350 mm x 55 mm
运输尺寸	10.2" x 17.5" x 15.0" / 260 mm x 445 mm x 380 mm
重量	不含包装(带底座): 10.6 lbs / 4.8kg 含包装: 15.4 lbs / 7.0kg
温度	工作: 0° C ~ 40° C / 32° F ~ 104° F; 储存: -20° C ~ 60° C / -4° F ~ 140° F
湿度	工作: 20%-80% ; 储存: 10%-95% (最高湿球温度38.7°)
触摸接口	串口和USB
机构认证	Canada CUL, IC; China CCC; Europe CE; United Kingdom UKCA; Korea KCC; Taiwan BSMI; United States FCC, UL; Japan VCCI; International CB; Australia RCM; Russia EAC; Mexico NoM; India BIS; RoHS, China RoHS, WEEE, REACH
质保	3年
延保选项	4年质保 - Elo P/N: E898247; 5年质保 - Elo P/N: E898449 3年质保 + 优先置换 - Elo P/N: E898648 4年质保 + 优先置换 - Elo P/N: E894921 5年质保 + 优先置换 - Elo P/N: E895125
MTBF	经验证为50,000小时
包装内含	触控显示器, 快速安装指南, 3x扎带, VGA线, 触控USB线, NA电源线, EU电源线 (仅限E344320/E399324), EEI 标签

订购信息

型号	料号	技术	接口	表面处理	颜色	供货
1515L	E210772	AccuTouch 五线电阻	串口/USB	防眩光	深灰	全球
	E700813	IntelliTouch 表面声波	串口/USB	防眩光	深灰	全球
	E344320	AccuTouch 五线电阻	串口/USB	防眩光	深灰	EMEA
	E399324	IntelliTouch 表面声波	串口/USB	防眩光	深灰	EMEA

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息，请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线：400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利：在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息；在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格；及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo（标识）和Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2025 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2025 年2 月

