



1517L

15英寸LCD 触控显示器

应用场景

1517L 触控显示器集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性，能承受高流量公共环境使用的严苛要求。



特性与优点

1. 设计时尚，机身纤薄，集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性
2. 可选触控技术：AccuTouch® 五线电阻技术; IntelliTouch 表面声波 (SAW) 技术
3. 高性价比，采用LCD技术节能，专为触控而设计
4. 集成电缆管理，节约空间
5. 可定制集成的MSR
6. 安装灵活，支持桌面式、壁挂或VESA安装
7. 三年标准质保



1517L 15英寸LCD 触控显示器

规格	
型号	1517L
颜色	黑色
有效显示区域	11.97" x 8.98" (304.13mm x 228.10mm)
LCD技术	活性矩阵 TFT LCD，LED背光
对角线尺寸	15.0" / 381.0 mm
长宽比	4:3
最佳分辨率	1024 x 768
其他支持的分辨率	640 x 480 60Hz,75Hz; 720 x 400 70Hz; 800 x 600 56Hz, 60Hz,75Hz; 1024 x 768 60Hz,75Hz
触控点数	单点触控
色彩	1,620万
亮度 (标准)	LCD 面板: 300 nits; AccuTouch: 240 nits; IntelliTouch: 270 nits
响应时间 - 总计 (标准)	23 msec
视角 (标准)	水平: ±80° 或总计 160°; 垂直: 70°/ 80° 或总计 150°
对比度 (标准)	800:1
屏幕显示 (OSD)	通过底部的开关控制 控制: 菜单, 上, 下, 选择, 电源 设置: 自动调整, 亮度, 对比度, 水平位置, 垂直位置, 时钟, 相位, 色温, OSD超时, OSD语言, 清晰度, 恢复默认, 信息 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语 锁定: OSD, 电源
I/O接口	VGA, HDMI, DC插口, AC插口, USB-B, RS-232 (DB-9)
视频	模拟VGA DB-15母头连接器; 数字HDMI A型插孔 视频输入水平同步频率范围: 31.5-60KHz 视频输入垂直同步(帧速)频率范围: 56-75Hz
电源	显示器输入电源连接器 - AC: IEC 60320 C6; 显示器输入电源信号规格: 100-240VAC, 50/60Hz 显示器输入电源连接器 - DC: 同轴电源插座(2.0mm 内径, 6.4mm外径); 显示器输入电源信号规格: 12VDC ±5%
功耗(标准)	显示器- 开机: 10.5W; 休眠: 1.40W; 关机: 0.3W
尺寸	带底座: 14.1" x 7.8" x 12.5" / 358 mm x 197 mm x 319 mm 不带底座(有边框): 14.1" x 1.97" x 12.5" / 358 mm x 50 mm x 319 mm 不带底座 (无边框): 14.1" x 1.73" x 12.5" / 358 mm x 44.1 mm x 319 mm
运输尺寸	19.2" x 9.1" x 19.1" / 487 mm x 231 mm x 485 mm
重量	不含包装: 9.48 lbs / 4.3 kg; 含包装: 16.09 lbs / 7.3 kg
安装选项	VESA 4孔75mm安装接口位于设备背面 底座有3孔螺丝固定
温度	工作: 0°C ~ 40°C/32°F ~ 104°F; 储存: -20°C ~ 60°C/-4°F ~ 140°F
湿度 (无冷凝)	工作: 20% - 80%; 储存: 10% - 95%
机构认证	Argentina S-mark; Australia RCM; Canada cUL, IC; China CCC; Europe CE, United Kingdom UKCA; Japan VCCI; Korea KCC, e-Standby/Mexico NOM; Taiwan BSMI Mark; United States UL, FCC; International CB; RoHS, China RoHS, WEEE
质保	3年标准质保
延保选项	4 年标准质保 - E898247, 5 年标准质保 - E898449 3 年标准质保 + 优先置换 - E898648, 4 年标准质保 + 优先置换 - E894921, 5 年标准质保 + 优先置换 - E895125
MTBF	经验证为50,000小时
包装内含	1517L 快速安装指南, VGA线 (DB-15公头转DB-15公头), 触控USB线(USB-A 转USB-B),电源线 - IEC 60320-C5 NA/EU插头, 底座组件, 密封垫, HDMI线

订购信息

型号	料号	触控技术	接口	边框	表面处理
1517L	E523163	AccuTouch	串口 /USB	有边框	防眩光
	E144246	AccuTouch ZB	串口 /USB	无边框	防眩光
	E344758	IntelliTouch	串口 /USB	有边框	防眩光
	E829550	IntelliTouch ZB	串口 /USB	无边框	清晰透明
	E273226	IntelliTouch ZB	串口 /USB	无边框	防眩光

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息，请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线：400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利：在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息；在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格；及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo（标识）和Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2025 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2025 年 2 月

