



1523L

15英寸LCD 触控显示器

应用场景

1523L 触控显示器一体化节能设计，具有更高的稳定性和可靠性，能承受高流量公共环境使用的严苛要求。



特性与优点

1. 无边框外观，专为触控而设计，提供可靠性能
2. 可选触控技术：IntelliTouch® 表面声波(SAW)技术；TouchPro® PCAP投射式电容技术
3. 高性价比，采用LCD技术节能，更环保
4. 集成电缆管理，节约空间
5. 底座可调节高度且带有倾斜功能
6. 安装灵活，支持桌面式、壁挂或VESA安装
7. 三年标准质保



1523L 15" LCD触摸显示器

规格	
型号	1523L
颜色	黑色或白色
有效显示区域	11.97" x 8.98" /304.13 mm x 228.1 mm
LCD 技术	活性矩阵 TFT LCD, LED 背光
对角线尺寸	15"
高宽比	4:3
最佳分辨率	1024 x 768
其他支持的分辨率	640 x 480 60Hz,75Hz; 720 x 400 70Hz; 800 x 600 56, 60Hz,75Hz; 1024 x 768 60Hz,75Hz
色彩	1,620 万
触控点数	双点触控或多点触控
亮度（标准）	LCD 面板: 300 尼特; TouchPro PCAP: 270 尼特; IntelliTouch ZB: 270 尼特
响应时间 - 总计 (标准)	23 ms
视角（标准）	水平 : ±80° 或总计 160°; 垂直 : 70° / 80° 或总计 150°
对比度（标准）	800:1
视频	母头 DB-15 连接器的模拟 VGA; 母头 DVI-D, Dual-Link 连接器的数字 DVI; 数字HDMI A型插头 输入视频水平同步频率范围: 31.5-80KHz; 输入视频垂直同步(帧速)频率范围: 56-75Hz
扬声器	2 x 2W 内置扬声器
附加端口	2 x 外设接口 (USB接口)
电源	显示器输入电源连接器: 同轴电源插孔 (2.0mm针外径, 6.4mm桶内径) 显示器输入电源信号规格: 12VDC +/- 5% 注意: 此显示器附带AC-DC电源适配器。 适配器输入连接: IEC 60320 C14; 适配器输入电压范围: 100-240VAC, 50/6Hz
功耗（标准）	开机 (显示器 + AC/DC适配器): 10.5W 休眠 (显示器 + AC/DC适配器): 1.3W 关机 (显示器 + AC/DC适配器): 0.2W
屏幕显示（OSD）	通过底部的开关控制 控制: 菜单, 上, 下, 选择 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调整, 清晰度, 色温, OSD超时OSD语言, 音量, 静音, 恢复默认值 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语 锁定: OSD, 电源
安装选项	VESA 4孔75mm安装接口位于设备背面 底座有3孔螺丝固定
底座选项	倾斜, 移除
密封性	显示屏密封到边框; 显示屏密封到LCD
其他特性	二阶段DPMS; VESA DDC即插即用; 可替换安全锁
重量	不含包装: 9.26 lbs /4.2 kg; 含包装: 15.43 lbs / 7.0 kg
尺寸	14.1" x 7.84" x 12.53" / 358.1mm x 199.1mm x 318.5mm 最大
运输尺寸	17.48" x 14.88" x 8.31" / 444 mm x 378 mm x 211 mm
温度	工作: 32 °F ~104°F (0°C ~ 40°C); 储存: -4°F ~140°F (-20°C ~ 60°C)
湿度（无冷凝）	工作: 20%-80%; 储存: 10%-95% (最高湿球温度38.7°)
机构认证	Australia RCM; Canada cUL, IC; China CCC; Europe CE; United Kingdom UKCA ; Japan VCCI; Korea KCC; Mexico NOM; Taiwan BSMI Mark;United States UL, FCC; International CB; RoHS, China RoHS, WEEE
质保	3 年
延保选项	4 年标准质保 - E898247, 5 年标准质保 - E898449 3 年标准质保 + 优先置换 - E898648, 4 年标准质保 + 优先置换 - E894921, 5 年标准质保 + 优先置换 - E895125
MTBF	经验证为 50,000 小时
包装内含	1523L, 快速安装指南, 50W电源适配器, 电源线, IEC 60320-C13转NA/EU插头, DVI-D线, VGA线 (DB-15公头转DB-15公头), USB线(A转B), 音频线, 底座组件, 密封垫, HDMI线, EEI 标签

订购信息

型号	料号	技术	表面处理	接口	颜色
1523L	E394454	IntelliTouch ZB无边框表面声波双点触控	防眩光	USB	黑色
	E738607	TouchPro PCAP投射式电容	防眩光	USB	黑色
	E336518	TouchPro PCAP投射式电容	防眩光	USB	白色

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息，请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线：400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利：在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息；在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格；及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo（标识）和Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2025 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2025 年 02 月

