



1915L

19英寸LCD 触控显示器

应用场景

1915L是一款高度集成、价钱适中，且外观简洁，并同时具有Elo高可靠性质量的触控显示器，适用于各类零售、商用、工业环境。



特性与优点

1. 高性价比，采用LCD技术节能，“为触控而设计”的可靠性能
2. 可选触控技术：AccuTouch 五线电阻(可用手指、戴手套、信用卡或触控笔激活)；IntelliTouch 表面声波(SAW)技术，带来优质的图象质量(可用手指或戴手套激活)；
3. 可现场安装的3磁条MSR可选
4. 触控屏密封性好，防水防尘防污
5. 工业等级部件 50000小时平均无故障时间
6. 设计时尚，安装灵活，通过标准VESA安装底座，保证可以横向或纵向的安装在墙壁/插杆
7. 三年标准质保



1915L 19英寸LCD 触控显示器

主要规格	
外壳/边框颜色	深灰
对角线尺寸	19" / 482.6 mm
LCD显示技术	活性矩阵 TFT LCD
有效显示区域	14.8" x 11.9" / 376.3 mm x 301.1 mm
最佳分辨率	1280 x 1024
其他支持的分辨率	1280 x 1024 at 60 or 75 Hz; 1152 x 864 at 75 Hz; 1024 x 768 at 60, 65, 70 or 75 Hz; 832 x 624 at 75 Hz (Mac); 800 x 600 at 56, 60, 72 or 75 Hz; 720 x 400 at 70 Hz; 720 x 350 at 70 Hz; 640 x 480 at 60, 66, 72 or 75 Hz
长宽比	5:4
色彩	1,670万
亮度 (标准)	LCD面板: 250 nits; IntelliTouch表面声波: 225nits; AccuTouch五线电阻: 200 nits
响应时间 (标准)	14 msec
视角	水平: ±85°或总计170°; 垂直: ±80°或总计160°
对比度 (标准)	1000:1
屏幕菜单(OSD)	可通过底部的开关控制 控制: 菜单, 电源, 上, 下, 选择, 电源 设置: 自动调整, 亮度, 对比度, 水平位置, 垂直位置, 时钟, 相位, 色温, OSD超时, OSD语言, 清晰度, 恢复默认值, 信息语言: 英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日语 锁定: OSD, 电源
I/O接口	VGA, DC插头, AC插头, USB Type B, RS232 (DB9)
视频	VGA (VGA DE-15 (DB-15)公头含线) 输入视频水平同步频率范围: 31.5 - 80 kHz 输入视频垂直同步(帧率)频率范围: 56.3 - 75Hz
电源	内部AC, 电源连接器- c6型 输入电压范围: 100-240 VAC, 50/60 Hz 显示器输入电源连接器: 同轴电源插孔 (2.0 mm 针脚外径, 6.4 mm 筒内径, 8.8 mm 筒长) 显示器输入电压范围: 12VDC +/- 5%
功耗(标准)	仅显示器 — 开机: 12.76W, 休眠: 1.33 W, 关机: 0.30 W
安装选项	VESA 4孔100 mm安装接口位于设备背面
尺寸 (W x D x H)	带底座: 15.4" x 16.9" x 8.3" / 390 mm x 429 mm x 212 mm 不带底座 (IntelliTouch): 14.1" x 16.9" x 2.54" / 359 mm x 429 mm x 64.5 mm 不带底座 (AccuTouch): 14.1" x 16.9" x 2.44" / 359 mm x 429 mm x 62 mm
运输尺寸	21.28" x 19.50" x 11.23" / 540 mm x 495 mm x 285 mm
重量	不含包装: 17.4 lbs / 7.9 kg 含包装: 25.8 lbs / 11.7 kg
温度	工作: 0° C ~ 40° C / 32° F ~ 104° F; 储存: -20° C ~ 60° C / -4° F ~ 140° F
湿度	工作: 20%-80%; 储存: 10%-95% (最高湿球温度38.7°)
机构认证	Canada CUL, IC; China CCC; Europe CE; United Kingdom UKCA; Korea KCC; Taiwan BSMI; United States FCC, UL; Japan VCCI; International CB; Australia RCM; Russia EAC; Mexico NoM; RoHS, China RoHS, WEEE, REACH
质保	3年
延保选项	4年质保 - Elo P/N: E898247; 5年质保 - Elo P/N: E898449 3年质保 + 优先置换 - Elo P/N: E898648 4年质保 + 优先置换 - Elo P/N: E894921 5年质保 + 优先置换 - Elo P/N: E895125
MTBF	经验证为50,000小时
包装内含	触控显示器, 快速安装指南, 3x扎带, VGA线, 触控USB线, NA电源线, EU电源线, EEl 标签

订购信息

型号	料号	技术	接口	表面处理
1915L	E607608	AccuTouch 五线电阻	串口/USB	防眩光
	E266835	IntelliTouch 表面声波	串口/USB	防眩光

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: 400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所承载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2025 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2025 年 2 月

