



70系列-2770L

27英寸超薄 桌面式触控显示器

应用场景

Elo 2770L超薄桌面式触控显示器，极窄边框设计，纯平无边框玻璃显示屏，适用于各类零售、商用、工业环境。



特性与优点

1. 极窄边框设计，超高屏占比，外观颜值高，画面视野更宽广
2. 超薄机身，轻盈时尚，独有Kick Stand设计，支持20-70度角度调整，符合更多场景需求
3. 可选清晰透明或防眩光表面处理，支持低蓝光和无频闪认证，提升观看舒适度
4. 触控技术: 投射电容10点触控
5. 防撞等级IK07，适用于严苛的公共环境
6. 工业等级部件 50000小时平均无故障时间
7. 视频接口：VGA, HDMI, DP
8. 支持VESA安装，可灵活安装于各类支架
9. 3年质保



2770L 27英寸超薄桌面式触控显示器

主要规格	
颜色	黑色/白色
对角线尺寸	27" / 685.8 mm
有效显示区域	23.54" x 13.24" / 597.888 mm x 336.312 mm
LCD技术	活性矩阵TFT LCD
触控技术	投射式电容-10点
长宽比	16:9
最佳分辨率	1920 x 1080
其他支持的分辨率	640 x 400 70Hz, 640 x 480 60Hz, 720 x 400 70Hz, 800 x 500 60Hz, 800 x 600 56, 60Hz, 1024 x 768 60Hz, 1280 x 720 @ 58Hz, 60Hz, 1280 x 800 60Hz,1280 x 1024 60Hz, 1366 x 768 60Hz, 60Hz RB, 1440 x 900 60Hz, 60Hz RB, 1680 x 1050 60Hz, 60Hz RB, 1920 x 1080 50 60Hz
色彩	1,670万
亮度 (标准)	LCD面板: 300 nits; PCAP: 270 nits
响应时间 - 总计 (标准)	14 ms
视角 (标准)	水平: ±89°/178° 总计; 垂直: ±89°/178° 总计
对比度 (标准)	1000:1
屏幕显示 (OSD)	可通过触摸屏OSD或显示器背面按钮进入 控制: 菜单, 电源, 上, 下, 选择 设置: 亮度, 对比度, 视频优先, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 色温, 低蓝光, 音量, 静音, 音频选择, 线性输入/耳机输出, OSD超时, OSD语言, 长宽比, 清晰度, 触摸睡眠模式开关, 电源LED开关, 调用默认值, 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语 锁定: OSD, 电源
I/O 接口	AC 输入 (IEC60320 C6), 音频输入/输出, VGA, HDMI, DP接口, USB-B 2.0 , 2x USB-A 2.0
视频	VGA (母头DB-15接口), HDMI (可接收type A), DisplayPort 输入视频水平同步频率范围: 30 – 82KHz; 输入视频垂直同步(帧率)频率范围:50 - 75Hz
扬声器	2 x 2W 内置扬声器
电源	AC电源输入连接器: (IEC 60320 C6), AC 输入电压: 100-240VAC, 50/60Hz 功耗 (标准): 仅开启显示器和触控功能 - 开机 (默认亮度80%): 16.5 W, 开机 (亮度100%): 19 W, 休眠: 0.5 W, 关机: 0.16 W
显示器尺寸 (H x W x D)	24.65" x 14.68" x 1.72" / 626.2 mm x 372.8 mm x 43.8 mm
运输尺寸 (H x W x D)	27.68" x 5.35" x 19.25" / 703 mm x 136 mm x 489 mm
重量	13.89 lbs / 6.3 kg
运输重量	20.83 lbs / 9.45 kg
安装选项	VESA 4孔 100mm 位于显示器背面
Kick stand	可调整角度 [20-70度]
温度	工作: 0° C - 40° C / 32° F - 104° F, 储存: -20° C - 60° C / -4° F - 140° F
湿度 (无冷凝)	工作: 20%-80%; 储存: 10%-95%; (38.7° 最高湿球温度)
机构认证	Argentina AR certificate; Canada CUL, IC; China CCC; Europe CE; Korea KCC; Taiwan BSMI; United States FCC, UL; Japan VCCI, PSE; International CB; Australia RCM; Russia EAC; Mexico CoC; RoHS, China RoHS, WEEE, REACH; United Kingdom UKCA
防撞等级	IK07
其它特性	能源之星8.0, TUV Rheinland (无频闪), TUV Rheinland (低蓝光), 支持DDCCI
质保	3年标准质保
延保选项	4 年标准质保 - E898247; 5 年标准质保 - E898449 3 年标准质保 + 优先置换 - E898648; 4 年标准质保 + 优先置换 - E894921; 5 年标准质保 + 优先置换 - E895125
MTBF	经验证为50,000小时
包装内含	2770L 触控显示器, 快速安装指南, HDMI线, 触控USB线, NA 电源线, EU 电源线, EEI 标签 (EU), 2x EEI 标签 (UK), 2x 底座盖, 5x 束带

订购信息

料号	产品描述	技术	表面处理	触控接口	颜色
E510644	ET2770L-2UWA-0-BL-G	投射式电容	清晰	USB	黑色
E511602	ET2770L-2UWA-1-BL-G	投射式电容	防眩光	USB	黑色
E266381	ET2770L-2UWA-1-WH-G	投射式电容	防眩光	USB	白色

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息，请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线：400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利：在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息；在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺
流程或规格；及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo（标识）和Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2023 年 Elo Touch Solutions,
Inc. 版权所有。保留所有权利。2023 年7 月

