




EloPOS Pack Windows电脑模块

帮助打造一体化高集成度的解决方案



接口丰富



外型小巧，结构紧凑



三年质保

产品概览

Elo Windows电脑模块外形时尚紧凑，是一款功能强大的企业级计算机平台。Elo Windows电脑模块基于windows系统的安全性和基础设施，加上英特尔的Q370芯片组和英特尔第八代处理器的速度，Elo Windows电脑模块为您提供运行处理业务所需的强大动力。拥有多种接口选项，可以通过USB-C将无论是Elo最新的显示器还是需要12V 供电USB的旧打印机。该系统可根据您的业务需求改变而进行灵活升级。

Elo Windows 电脑模块提供适应基础架构的自由性，无论您想在Windows 10还是无操作系统模型上运行Linux都能适用。为了使您更快地启动并运行，无操作系统模型已经过Linux SuSE，Ubuntu和Red Hat操作系统的预测试。

i3 & i5 型号提供: TPM 2.0, Intel AMT, Intel Standard Manageability以及Intel vPro

非常适用于自助解决方案、POS收银以及工业自动化应用

无忧安装 - 轻松将Elo Windows电脑模块安全固定到任何位置。只需将支架安装到所需的位置，然后固定模块到位即可。为了增强安全性，还可以使用Kensington锁加固。

EloPOS Pack Windows电脑模块

型号			
处理器	英特尔® 赛扬处理器 G4900T (2M 缓存, 高达 2.9 GHz)	英特尔酷睿™ i3-8100T 处理器 (6M 智能缓存, 3.10 GHz)	英特尔酷睿 i5-8500T 处理器 (9M 智能缓存, 高达 3.50 GHz 采用英特尔睿频加速技术 2.0) 支持 Intel vPro™ 博锐技术
内存 (RAM)	4GB 2400MHz DDR4 SO-DIMM 占用一个插槽(4个插槽可扩展至64GB)	8GB 2400MHz DDR4 SO-DIMM 占用一个插槽(4个插槽可扩展至64GB)	8GB 2666MHz DDR4 SO-DIMM 占用一个插槽(4个插槽可扩展至64GB)
	注意: 使用4个插槽最大可扩展至 64GB SO-DIMM DDR4-2133。在购买内存套件之前, 请检查设备中的内存品牌		
存储	128GB M.2 SATA SSD, 72 TBW(GB代表存储容量时, 相当于10亿字节。可访问容量低于该值)		
TPM	TPM 2.0		
AMT	支持 Intel AMT 11.0		
芯片组	Intel Q370 Express		
视频	英特尔高清显卡 610	英特尔高清显卡 630	
BIOS	AMI		
操作系统选项	无操作系统; Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit		
语言	Windows 10 - 36语言组		
控制按钮	电源		
I/O 端口	1 x HDMI 端口, 1 x LAN RJ45 (千兆位), 1 x 24V 和 5 x 12V powered USB, 1 x RJ50, 12V/24V 钱箱端口 (EPSON 引脚, 默认 24V; 通过内部开关选择), 1 x USB-C (最大供电 27W, USB 3.0, DP 输出端口), 1 x 3.5 mm 耳机插孔		
无线连接	802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz 以及 5GHz; 蓝牙 5.0		
天线	2T2R 技术, 带外部 SMA 连接器		
显示器兼容性	适用型号: 90 系列开架式触控显示器 (表波和电容) - 1093L, 1291L, 1590L, 1593L, 1790L, 1990L, 1991L, 2094L, 2293L, 2294L, 2295L, 2494L, 2495L, 2794L, 2796L 大尺寸开架式触控显示器 - 3243L, 4243L, 4343L, 5543L 互动式数字标牌 - 3202L, 4202L, 4602L, 5502L, 5553L, 6553L, 7001LT 02 系列触控显示器 - 0702L, 1002L, 1302L, 1502L, 1902L, 2002L, 2202L, 2402L, 2702L 任何支持 HDMI 的无触控显示器		
实时时钟	可替换 CR2032 锂金属电池		
电源	外部 24VDC 通用型电源适配器; AC 输入电压: 100-240VAC; 输入频率: 50-60Hz; 最大输出功率: 180W		
功耗	32.415W	48.87W	55.34W
安装选项	支架用螺丝固定到工作台上, 滑动让设备与支架上的挂钩接合		
其他功能	可维修的内部组件; Kensington Mano 安全锁孔; Kensington 锁槽 (标准尺寸)		
升级选项	256GB 2.5" SATA SSD - 料号: E061525; 4GB DDR4 内存 SO-DIMM - 料号: E275416; 8GB DDR4 内存 SO-DIMM - 料号: E275635		
尺寸	10.9" x 1.4" x 9.4" / 276 mm x 37 mm x 237.5 mm		
运输尺寸	16.3" x 6.7" x 13.6" / 414 mm x 169 mm x 346 mm		
重量	不含包装: 5.76 lbs / 2.6 kg; 含包装: 11.02 lbs / 5.0 kg		
温度	工作: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C); 储存: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)		
湿度 (无冷凝)	工作: 10% - 90%; 储存: 0% - 95% (38.7°C 最大湿球温度)		
机构认证	UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentina S-Mark, CCC		
合规	能源之星 7.1		
质保	3 年标准质保		
延保选项	4 年标准质保 - E819598; 5 年标准质保 - E819795 3 年标准质保 + 优先置换 - E820186; 4 年标准质保 + 优先置换 - E820388 5 年标准质保 + 优先置换 - E820582		
MTBF	经验证为 50,000 小时		
包装内含	Elo Windows 电脑模块, 电源线, 电源适配器 - 180W, 电缆 (RJ-50-DB-9), USB Type-C 线, HDMI 线, USB 线, 2x SMA 天线, 快速安装指南 (QIG)		

订购信息

料号	处理器	操作系统
E924330	G4900T	Windows 10
E924535	i3-8100T	Windows 10
E924731	i5-8500T	Windows 10
E982296	G4900T	无操作系统
E982670	i3-8100T	无操作系统
E982479	i5-8500T	无操作系统

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2020 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2020 年 01 月

