



90系列-1093L

10英寸LCD 开架式触控显示器



特性与优点

1. 外观简洁，集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性
2. 纯玻璃触控屏，带来优质的图像质量
3. 投射式电容 (PCAP) 技术支持 10 点触控，穿透一定厚度的玻璃也可实现触控，并通过 UL-60950 落球测试和防撞击等级 IK-07
4. 触控屏密封，可防尘防污渍以及液体
5. 易于集成，从侧边、顶部或底部安装皆可
6. 三年标准质保

应用场景



自助终端



游戏娱乐



医疗服务



工业自动化

1093L 10英寸 开架式触控显示器

规格	
型号	1093L
颜色	黑色
有效显示区域	8.54" x 5.34" / 216.96mm x 135.6mm
对角线	10.1"
长宽比	16:10
尺寸	10.07" x 7.03" x 1.45" / 255.8mm x 178.5mm x 36.9mm
最佳分辨率	1280 x 800 60 Hz
其他支持的分辨率	640x480 at 60Hz; 720x400 at 70Hz; 800x500 at 60Hz; 800x600 at 56, 60Hz; 1024x768 at 60Hz; 1280x800 at 60Hz; 1920x1080 at 60Hz; 1920x1200 at 60Hz
色彩	26万
亮度(标准)	LCD面板: 350 nits; 投射式电容 (PCAP) : 315 nits
响应时间(标准)	25ms
视角	水平: 85°/170°; 垂直: 85°/170°
对比度	800:1
屏幕显示	可通过与显示器连接的OSD控制器上的开关进入。 控制: 菜单, 上, 下, 选择, 电源 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD超时, OSD语言, OSD水平位置, OSD垂直位置, 调用默认值, 视频优先, 信息, 睡眠模式下触控 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语 锁定: OSD, 电源
视频	HDMI V1.3 A型母头 母头DE-15连接器的模拟VGA DisplayPort V1.1a - 支持较新版本的DP端口视频输入 输入视频水平同步频率范围: 30 - 60KHz; 输入视频垂直同步(帧速)频率范围: 50-75Hz
电源	外置DC - 可选电源适配器 (需额外选购) 电源输入接口: 同轴电源插孔 (2 mm (+0.0 -0.1mm) 针脚外径: 6.4mm (+/- 0.3mm), 筒内径: 8.8mm (+/- 0.3mm) 筒长) 显示器输入电源信号规格: 12VDC +/- 5% 适配器输出电源连接器: DC筒塞 (2.1mm (+/- 0.1mm) 销内径, 5.5mm (+/- 0.05mm) 筒外径, 9.5mm (+/- 0.3mm) 筒长)
功耗	开启 (显示器 + 电源适配器): 6.1W 睡眠 (显示器 + 电源适配器): 0.7W 关闭 (显示器 + 电源适配器): 0.5W
温度	工作: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F); 储存: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
湿度	工作: 20% - 80%; 储存: 10% - 95%
重量	不含包装: 2.65 lbs / 1.2 kg; 含包装: 5.73 lbs / 2.6 kg
运输尺寸	13.23" x 10.31" x 6.89" / 336mm x 262mm x 175mm
安装选项	75 mm VESA安装; 嵌入式安装(使用可选边框); 四面均配有2孔安装接口
质保	3年标准质保
MTBF	经验证为50,000小时
机构认证	UL, FCC; RCM; cUL, IC; CCC; CE, TUV; VCCI; KCC; CoC; BSMI; CB; RoHS, China RoHS, WEEE
包装内含	HDMI 线, VGA 线, OSD 控制器, USB触控线, 快速安装指南, 嵌入式安装支架/带螺丝, EEI 标签, 日本B级TM信息表

订购信息

料号	产品描述	技术	接口	表面处理	视频接口	供货
E321195	ET1093L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G	投射式电容	USB	清晰透明	HDMI, VGA和DP端口	全球

延保选项

产品描述	料号
延保1年, 适用于7-22寸LCD触控显示器	758588-000
延保2年, 适用于7-22寸LCD触控显示器	930057-000
Elo触控显示器优先置换	E67295-000

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: 400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2021 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2021 年 5 月

