



# 1509L 15.6英寸LCD

触控显示器



专为触控设计



集成电缆管理



可集成磁条阅读器

## 产品概览

Elo 1509L 15.6英寸宽屏LED触控显示器是一款具有高性价比的零售类解决方案，纯玻璃结构带来高透光率，也不影响耐久性或功能性。1509L采用IntelliTouch表面声波单点触控技术，1509L“专为触控设计”，适用于酒店接待和零售环境。

这款显示器可固定于柜台，或移除底座安装于墙壁或柱子上。其采用LED背光，显著地降低了功耗。宽屏显示器屏幕上还可以显示更多的内容，例如侧边菜单栏，屏幕上的键盘或其他信息等。此外，宽屏的设计不容易阻挡视线，可提升与顾客的互动。

纯玻璃 IntelliTouch 表面声波触摸屏

可桌面式、壁挂式或 VESA 安装

纯玻璃触摸屏，带来优质的图像质量  
LED 背光降低了功耗

## 1509L 15" 桌面式触摸显示器规格

规格	
型号	1509L
颜色	黑色
有效显示区域	13.4 x 7.6" / 344 x 194 mm
尺寸(W x H x D)	15.4" x 9.5" x 11.4" / 392.2 mm x 241.5 mm x 288.3 mm
LCD 技术	活性矩阵 TFT LCD, LED 背光
对角线尺寸	15.6" 对角线
长宽比	16:9
最佳分辨率	1366 x 768
其他支持的分辨率	640 x 480 60Hz; 800 x 600 60Hz; 1024 x 768 60Hz; 1280 x 800 60, 60RB Hz 1280 x 960 60Hz; 1280 x 1024 60Hz; 1360 x 768 60Hz; 1366 x 768 60, 60RB Hz
色彩	1,670 万
亮度 (标准)	LCD 面板: 220 nits; IntelliTouch 表面声波: 180 nits
响应时间—总计 (标准)	8 msec
视角 (标准)	水平: ±45°; 垂直: +15°, -35°
对比度 (标准)	700:1
视频	母头 DB-15 连接器的模拟 VGA; 输入视频水平同步频率范围: 30 – 80kHz; 输入视频垂直同步(帧速)频率范围: 60Hz
电源	显示器输入电源连接器: 同轴电源插座 (2mm 针外径, 6.4mm 筒内径); 显示器输入电源信号规格: 12VDC ±5%; 注: 此显示器随附 AC-DC 电源适配器 适配器输入连接器: IEC 60320 C14; 适配器输入电压范围: 100-240VAC, 50/60Hz;  功耗 (标准): 开启 (仅显示器): 10W; 开启 (显示器 + AC/DC 适配器, 230V/50Hz 时): 14.4W; 睡眠 (显示器 + AC/DC 适配器, 230V/50Hz 时): 2.0W; 关闭 (显示器 + AC/DC 适配器, 230V/50Hz 时): 1.0W
重量 (含底座)	不含包装: 5.2 lbs (2.35kg); 含包装: 8.6lbs (3.89kg)
运输尺寸	13.9 x 8.0 x 17.9" / 355 x 205 x 455 mm
安装选项	VESA 4 孔 75mm 安装接口, 位于显示器后部; 3 孔 螺纹安装位于底座底部
屏幕显示 (OSD)控制	可通过底部的开关进入。控制: 菜单, 上, 下, 选择; 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD 超时, OSD 语言, 音量, 静音, 调用默认值; 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语; 锁定: OSD, 电源
温度	工作: 0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F; 储存: -20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F
湿度 (无冷凝)	工作: 20%-80%; 储存: 10%-95%
机构认证	C-Tick, cUL, IC, CCC, CE, VCCI, KEBS, KCC, CoC, SONCAP, GOST, SASO, SABS, BSMI, UL, FCC, CB Elo 声明: RoHS, China RoHS, WEEE, IMERC
触摸接口	USB
质保	2 年标准
MTBF	经验证为 50,000 小时
包装内含	VGA线, USB线, 电源模块, 使用手册光盘, 快速安装指南

## 订购信息

型号	料号	技术	接口	边框	表面处理	颜色
1509L	E534869	IntelliTouch 表面声波	USB	有	清晰透明	黑色

## 可选外围设备

外围设备	接口	颜色	料号
磁条读取器	USB	黑色	E757859

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 [www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn) 或 [EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2017 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2017 年 7 月

