



1517L

15英寸LCD触控显示器

应用场景

1517L 触控显示器集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性，能承受高流量公共环境使用的严苛要求。



特性与优点

1. 设计时尚，机身纤薄，集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性
2. 可选触控技术：AccuTouch® 五线电阻技术; IntelliTouch 表面声波(SAW)技术
3. 高性价比，采用LCD技术节能，专为触控而设计
4. 集成电缆管理，节约空间
5. 可定制集成的MSR
6. 安装灵活，支持桌面式、壁挂或VESA安装
7. 三年标准质保



1517L 15英寸LCD 触控显示器

规格	
型号	1517L
颜色	黑色或白色
有效显示区域	11.97" x 8.98" (304.13mm x 228.10mm)
显示器尺寸(带支架)	14.10" x 7.76" x 12.57" (358.1mm x 197mm x 319.4mm)(尺寸随底座位置和选项而变化)
显示器厚度	1.7"/ 43 mm 面板厚度
LCD技术	活性矩阵 TFT LCD, LED背光
对角线尺寸	15.0"
长宽比	4:3
最佳分辨率	1024 x 768
其他支持的分辨率	640 x 480 @ 60Hz, 75Hz; 720 x 400 @ 70Hz; 800 x 600 @ 56Hz, 60Hz, 75Hz; 1024 x 768 @ 60Hz, 75Hz
色彩	1,620万
亮度 (标准)	LCD 面板: 300 nits; AccuTouch: 240 nits; IntelliTouch: 270 nits; IntelliTouch ZB: 270 nits
响应时间 - 总计 (标准)	23 msec
视角 (标准)	水平: ±80° 或总计 160°; 垂直: 70°/ 80° 或总计 150°
对比度 (标准)	800:1
视频	母头DB-15连接器上的模拟VGA; 视频输入水平同步频率范围: 31.5-60KHz 视频输入垂直同步(帧速)频率范围: 56-75Hz
电源	显示器输入电源连接器 - AC: IEC 60320 C6. 显示器输入电源信号规格: 100-240VAC, 50/60Hz 显示器输入电源连接器 - DC: 同轴电源插座(2.0mm 内径, 6.4mm外径); 显示器输入电源信号规格: 12VDC ±5% 注: 此触摸显示器可选出售 AC-DC电源适配器。适配器输入连接器: IEC 60320 C14 适配器输入电压范围: 100-240VAC, 50/60Hz; 功耗(标准): 开启(仅显示器): 10.5W; 睡眠(仅显示器): 0.92W; 关闭(仅显示器): 0.5W
重量 (含支架)	不含包装: 4.3 kg / 9.5 lb; 含包装: 7.3 kg / 16.0 lb.
运输尺寸	19.17" x 9.09" x 19.09" (487mm x 231mm x 485mm)
安装选项	75 mm VESA 安装, 通过安装孔固定
屏幕显示 (OSD) 控制 (可通过底部的开关进入)	控制: 菜单, 上, 下, 选择 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD超时, OSD语言, 调用默认值 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语 锁定: OSD, 电源
温度	工作: 0°C ~ 40°C/32°F ~ 104°F; 储存: -20°C ~ 60°C/-4°F ~ 140°F
湿度 (无冷凝)	工作: 20% - 80%; 储存: 10% - 90%
机构认证	Argentina S-mark, Australia C-Tick, Canada cUL, IC, China CCC, Europe CE, Japan VCCI, Korea KCC, e-Standby, Mexico CoC, Taiwan BSMI Mark, United States UL, FCC, International CB, RoHS, China RoHS, WEEE
质保	3年标准质保
延保选项	4年标准质保 - E898247 5年标准质保 - E898449 3年标准质保 + 优先置换 - E898648 4年标准质保 + 优先置换 - E894921 5年标准质保 + 优先置换 - E895125
MTBF	经验证为50,000小时
包装内含	快速安装指南, 日本B级别技术手册, 使用手册光盘, VGA 线 (公头DB-15对公头DB-15), USB 线 (USB A型插头对USB B型插头), 电源线, NA/EU 插座 IEC60320, 底座配备, 密封垫

订购信息

型号	料号	技术	接口	边框	表面处理	颜色	供应
1517L	E523163	AccuTouch	串口 /USB	有边框	防眩光	黑色	全球
	E144246	AccuTouch	串口 /USB	无边框	防眩光	黑色	全球
	E344758	IntelliTouch	串口 /USB	有边框	防眩光	黑色	全球
	E829550	IntelliTouch ZB	串口 /USB	无边框	清晰透明	黑色	全球
	E273226	IntelliTouch ZB	串口 /USB	无边框	防眩光	黑色	全球

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2020 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2020 年 4 月

