



RE/SE290

触控一体POS

应用场景

RE/SE系列触控一体POS可灵活应用于商场、超市、专卖、购物中心、便利店、餐饮等各店面的POS收银，也可作为自助设备使用。



特性与优点

1. 专门针对中国市场设计，具有高性价比
2. 采用15.6寸宽屏，宽屏的设计易于POS软件设计时添加虚拟小键盘
3. 采用英特尔Baytrail J1900赛扬四核处理器，高性能低功耗，完全胜任日常收银等工作
4. RE290采用五线电阻触控技术，特别适用于餐饮环境；SE290采用表面声波触控技术，透光度佳，使得图像显示更清晰
5. RE/SE290可选配外设组成一套完整的POS硬件解决方案，包括MSR、VFD客显、第二屏、可编程键盘以及钱箱等；
6. 拥有丰富的接口选项，B版包括：Micro HDMI x 1，SD卡槽 x 1，GPIO x 1，USB 3.0 x 1，mi
7. 第二屏可选7寸、10寸或15寸等不同尺寸，以满足不同的需求
8. 多种操作系统选项，包括Microsoft Windows 10、Windows POSReady 7或无操作系统
9. 获得美国工业设计大奖
10. 灵活安装，可直接放置于桌面或钱箱上，也可选择壁挂组件安装于墙面或柱式安装
11. 主机三年质保（含一年上门）



RE/SE290 触控一体POS规格

外壳颜色	黑色
屏幕尺寸	15.6"
处理器	英特尔Baytrail J1900赛扬四核处理器 2 GHz (可达 2.42 GHz) 2MB L2 缓存
BIOS	AMI
内存(RAM)	4GB DDR3L SODIMM 占用1个插槽, 共1个
硬盘	128GB 2.5" 7mm SATA SSD ¹
可用I/O端口	输入: 4 x USB 2.0; 2 x DB9 RS-232(标准); 1 x LAN RJ45(千兆位); 音频: 1 x 3.5mm 音频输入, 1 x 3.5mm 麦克风输入 输出: 第二VGA输出; 1 x 3.5mm 音频输出
显示屏	15.6" 对角线, 活性矩阵 TFT LED LCD
长宽比	16:9
有效显示区域 (H x V)	AccuTouch: 13.7" x 7.8" (348.2mm x 197.5mm); IntelliTouch ZB: 13.6" x 7.6" (344.2mm x 193.5mm)
最佳分辨率	1366 x 768, 60Hz
色彩	26万
亮度(标准)	LCD panel: 220 nits; AccuTouch: 176 nits; IntelliTouch Zero-Bezel: 198 nits
响应时间(标准)	10 msec
视角(标准)	水平: ±45°或总计90°; 垂直: 20°/45°或总计65°
对比度(标准)	600:1
触控技术	RE290: AccuTouch五线电阻; SE290: IntelliTouch Zero-Bezel无边框表面声波 (SAW)
电源	外接19VDC通用型电源适配器; AC输入电压: 100-240VAC; 输入频率: 50-60Hz; 最大输出功率: 65W (Max draw: 74W); 最大功耗(不带外设): 29W
尺寸(最大, 带底座, 尺寸随倾斜和选项而变化)	15.4" x 13.0" x 6.3" (390mm x 330mm x 161mm)
运输尺寸(W x H x D)	18.1" x 15.8" x 9.8" (460mm x 400mm x 250mm)
重量	含底座: 10.4lbs (4.7kg); 运输重量: 16.1lbs (7.3kg)
温度	工作: 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F); 储存: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
湿度(无冷凝)	工作: 20% ~ 80%; 储存: 5% ~ 95%
安装选项	壁挂式或安全底座置于桌面上
实时时钟	可替换的锂离子电池时钟
密封	触摸屏密封至边框; 触摸屏密封至LCD
其他特性	耐用的内部组件; 可拆卸的底板; 位于底板底部的螺纹安装孔; Kensington安全锁
质保	主机三年质保(含一年上门)
MTBF	经验证为30,000小时
机构认证	UL/cUL, FCC, TUV, CB, CE, Mexico CoC, S-mark, RCM, VCCI, CCC, KC, BSMI, UKSERTCOMPUTER, SII
包装内含	RE/SE290触控一体POS; 电源线; 适配器; 电缆盖板; 快速安装指南 (QIG)

¹GB代表存储容量时, 相当于10亿字节。可访问容量低于该值。

订购信息

料号	技术	操作系统	颜色	供货
E757464	AccuTouch五线电阻	无操作系统	黑色	全球
E924675	AccuTouch五线电阻	Windows POSReady 7	黑色	全球
E353557	AccuTouch五线电阻	Windows POSReady 7	黑色	全球
E732416	IntelliTouch ZB无边框表面声波	无操作系统	黑色	全球
E924393	IntelliTouch ZB无边框表面声波	Windows POSReady 7	黑色	全球
E353362	IntelliTouch ZB无边框表面声波	Windows POSReady 7	黑色	全球

配件

外围设备	料号
磁卡读取器(MSR)	E122229
VFD客显屏	E122426
第二屏非触控10寸	E094807
第二屏非触控15寸	E138394
第二屏安装支架	E122610
壁式安装支架	E143088
Dallas 钥匙	E238954

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所承载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2018 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2018 年 10 月

