

小占地面 触控升级

触控一体POS | RE/SE300

- 商用无边框纯平普屏设计，一体成型，外型简洁时尚
- 支持TouchPro™ Pro-G PCAP投射式电容(10点)或AccuTouch® 微型边框五线电阻(单点)触控技术
- 可选Windows® 10，POSReady 7或无操作系统

- ✓ 纯平表面 防尘抗污
- ✓ 商业级别 坚固耐用
- ✓ 获得美国工业设计大奖



接口多样



简洁时尚



灵活安装



RE/SE300 触控一体机

规格	
外壳颜色	黑色
处理器	英特尔Baytrail J1900赛扬四核处理器2GHz(可达2.42GHz)2MB L2缓存
内存(RAM)	4GB DDR3L SODIMM占用1个插槽, 共1个
硬盘	128GB 2.5"7mm SATA SSD ¹
显示屏	15" 对角线, 活性矩阵TFT LED, LCD, 4:3
有效显示区域(H x V)	TouchPro PCAP: 12.17" x 9.18" (309.1mm x 233.1mm); AccuTouch: 12.09" x 9.10" (307.1mm x 231.1mm)
最佳分辨率	1024 x 768 @ 60Hz
色彩	26万
亮度(标准)	LCD面板: 350 nits; TouchPro PCAP: 315 nits; AccuTouch: 280 nits
视角(标准)	水平: ±80°或总计160°; 垂直: 70°/80°或总计150°
对比度(标准)	800:1
触控技术	RE300: AccuTouch五线电阻(单点); TouchPro Pro-G PCAP投射式电容(10点)
响应时间(标准)	8 msec
可用I/O端口	输入: 4xUSB2.0; 2xDB9 RS-232(标准); 1xLAN RJ45(千兆位); 1 x RJ12 钱箱 (EPSON 插脚引线) 输出: VGA输出; 1x3.5mm音频输出
电源	外接19VDC通用型电源适配器; AC输入电压: 100-240VAC; 输入频率: 50-60Hz; 最大输出功率: 65W(Max draw: 74W)最大功耗(不带外设): 29W
尺寸(最大, 带底座, 尺寸随倾斜和选项而变化)	14.1" x 14.1" x 6.3" (358mm x 357mm x 161mm)
运输尺寸(W x H x D)	18.1" x 9.8" x 16.8" (460mm x 250mm x 425mm)
重量	含底座: 11.1 lbs (5 kg); 运输重量: 15.9 lbs (7.2 kg)
温度	工作: 0°C~ 35°C (32°F~95°F); 储存: -20°C~60°C(-4°F~140°F)
湿度(无冷凝)	工作: 20% - 80%; 储存: 5% - 95%
安装选项	壁挂式或安全底座置于桌面上
实时时钟	可替换的锂离子电池时钟
密封	触摸屏密封至边框; 触摸屏密封至LCD
其他特性	耐用的内部组件; 可拆卸的底板; 位于底板底部的螺纹安装孔; Kensington安全锁
质保	三年
MIBF	经验证为30,000小时
机构认证	UL/cUL, FCC, TUV, CB, CE, Mexico CoC, RCM, VCCI, CCC, KC, BSMI, Ukrsepro
包装内含	E系列触控一体POS; 快速安装指南(QIG); 适配器; 电源线; 电缆盖板; 安全螺丝 x 1

¹GB代表存储容量时, 相当于10亿字节。可访问容量低于该值。

订购信息

料号	技术	操作系统	颜色	表面处理	供货
E291777	AccuTouch五线电阻	无操作系统	黑色	防炫光	美洲, EMEA, 亚洲
E292254	AccuTouch五线电阻	Windows POSReady 7	黑色	防炫光	美洲, EMEA, 亚洲
E292635	AccuTouch五线电阻	Windows 10	黑色	防炫光	美洲, EMEA, 亚洲
E292972	TouchPro PCAP投射式电容	无操作系统	黑色	防炫光	美洲, EMEA, 亚洲
E293176	TouchPro PCAP投射式电容	Windows POSReady 7	黑色	防炫光	美洲, EMEA, 亚洲
E293543	TouchPro PCAP投射式电容	Windows 10	黑色	防炫光	美洲, EMEA, 亚洲

配件

外围设备	料号
磁卡读取器(MSR)	E122229
VFD客显屏	E122426
第二屏非触控10寸	E094807
第二屏非触控15寸	E138394
第二屏安装支架	E122610
壁式安装支架	E143088
Dallas 钥匙	E238954

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2018 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2018 年 10 月

