



3243L

32寸开架式触控显示器

应用场景

Elo 开架式触控显示器更薄更时尚，适用于零售、酒店、博彩、交通运输及工业等高要求用途的各种复杂环境。



特性与优点

1. 1920 x 1080全高清提供了明亮，高对比度显示以及宽视角效果，能够轻松吸引用户的眼球
2. 可选多种触控模式: IntelliTouch® 多点表面声波触控技术; TouchPro® 投射式电容(PCAP)触控技术，最多可达10点多点触控
3. 外观时尚，总厚度不超过2.3寸，并结合 LED 背光 LCD 面板，降低了功耗和热量
4. 兼容 Windows® 7, Windows 8 和Windows 10 操作系统
5. 商业级，坚固耐用，通过玻璃 "落球" 测试
6. 灵活安装，多种安装方式可选
7. 全球机构认证和3年标准质保



3243L 32" 开架式触控显示器

规格	
型号	3243L
颜色	黑色
有效显示区域	IntelliTouch 多点表波: 27.57" x 15.54" (700.4 x 394.85 mm); PCAP: 27.57" x 15.54" (700.4 x 394.9 mm)
尺寸*	IntelliTouch 多点表波: 29.0" x 17.4" x 2.25" (736.4 x 443 x 57.2 mm) PCAP 投射式电容: 29.42" x 17.82" x 2.1" (747.3 x 452.7 x 55 mm)
LCD 技术	活性矩阵 TFT LCD
对角线尺寸	31.5"
屏幕显示 (OSD)	可通过 OSD 屏显控制器上的开关进入 控制: 菜单, 上, 下, 选择; 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD 超时, OSD 语言, 调用默认值, 视频源; 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语; 锁定: OSD, 电源
安装选项*	显示器后部的 400mm x 200mm VESA 4 孔安装接口 显示器含侧面安装支架
长宽比	16:9
最佳分辨率	1920 x 1080
其他支持的分辨率	640x480 60Hz, 800x500 60Hz, 800x600 56, 60Hz, 1024x768 60Hz, 1280x720 60Hz, 1280x960 60Hz, 1280x1024 60Hz, 1360x768 60Hz, 1366x768 60Hz, 1440x900 60Hz, 1600x1200 60Hz, 1680x1050 60Hz, 1920x1080 60Hz
色彩	1,670 万
亮度 (标准)	LCD 面板: 500 nits; IntelliTouch 多点表波: 450 nits; 投射式电容 (PCAP): 425 nits
响应时间 (Tr + Tf) (标准)	8 ms
视角 (标准)	水平: 178°; 垂直: 178°
对比度 (标准)	3000:1
视频	母头 DE-15 连接器的模拟 VGA; 支持 HDCP, 配备 A 型接头的 HDMI 1.3; 视频输入水平同步频率范围: 31.5-80KHz 视频输入垂直同步 (帧速) 频率范围: 47-63Hz
电源	电源连接器输入: IEC 60320 C14; 电源输入信号规格: 100-240VAC, 50/60Hz IntelliTouch Plus 型号: 功耗 (典型): 开启 (显示器 + AC/DC 适配器): 55W; 睡眠 (显示器 + AC/DC 适配器): 1.4W; 关闭 (显示器 + AC/DC 适配器): 0.3W PCAP 型号: 功耗 (典型): 开启 (显示器 + AC/DC 适配器): 49.6W; 睡眠 (显示器 + AC/DC 适配器): 0.9W; 关闭 (显示器 + AC/DC 适配器): 0.1W
重量	IntelliTouch Plus 型号: 不含包装: 27.12 lbs (12.3kg); 含包装: 41.5 lbs (18.8kg) PCAP 型号: 不含包装: 24.6 lbs (11.2kg); 含包装: 39 lbs (17.7kg)
运输尺寸	39.05" x 26.45" x 11.65" (992mm x 672mm x 296mm)
温度	工作: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C); 储存: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)
湿度 (无冷凝)	工作: 20%-80%; 储存: 10%-90%
机构认证	S-Mark; C-Tick; CUL, IC; CCC; CE; VCCI; KC, KCC, e-Standby; CoC; EAC; BSMI; UL, FCC; CB; RoHS, China RoHS, WEEE; UL60950
质保	3 年
MTBF	经验证为 50,000 小时
包装内含	IntelliTouch 多点表波 (全球版) - E326202: 快速安装指南 (含驱动), 日本 Kiosk A 类信息, 8 个支架, 16 颗 M4x5 螺丝, HDMI 线 (A 型对 A 型), VGA 线 (DE-15 公头对 DE-15 公头), USB 线 (A 型对 B 型), 电源线 - IEC 60320-C13 - NA 插头 / EU/KR 插头 / UK 插头 / AR 插头 / CH 插头 / TW 插头 / JP 插头, 3 孔转 2 孔适配器, 欧盟 1062/2010 能源标签 PCAP 投射式电容 (全球版) - E304029: 快速安装指南 (含驱动), 日本 Kiosk A 类信息, 8 个支架, 16 颗 M4x5 螺丝, HDMI 线 (A 型对 A 型), VGA 线 (DE-15 公头对 DE-15 公头), USB 线 (A 型对 B 型), 电源线 - IEC 60320-C13 - NA 插头 / EU/KR 插头 / UK 插头 / AR 插头 / CH 插头 / TW 插头 / JP 插头, 3 孔转 2 孔适配器, 欧盟 1062/2010 能源标签

订购信息

型号	料号	技术	接口	表面处理	供货
3243L	E326202	IntelliTouch 多点表面声波触摸技术	USB	清晰透明	全球
	E304029	投射式电容 PCAP	USB	清晰透明	全球

配件

外围设备	料号
可替换的电缆套件	E378229
屏显控制器 (OSD)	E483757
投射式电容安装套件	E312503

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: 400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2019 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2019 年 03 月

