

4202L

42寸互动式数字标牌(IDS)


应用场景

Elo 互动式数字标牌可灵活应用于数字化营销、自助服务、虚拟货架、导览导购和工业自动化等严苛环境。



特性与优点

1. 采用集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性
2. 可选多种触控模式: TouchPro® 投射式电容(PCAP)12点多点触控技术，红外 (IR) 触控技术，最多可达20点多点触控
3. 触摸 OSD 控制，无需通过外接的 OSD 控制器
4. 可选集成电脑模块: Microsoft® Windows® 系统及 Intel® Core™ 处理器；
或安卓电脑模块Qualcomm® Snapdragon™ 处理器(支持EloView®)
5. 可靠、集成的互动式数字标牌解决方案，带可选 NFC/RFID 扫描仪和网络摄像头套件
6. 纤薄、商业级的互动式数字标牌是自助终端、导览导购等应用的理想之选
7. 专业级硬件以及强化的触摸屏玻璃，可满足公共环境使用的严苛要求
8. 灵活安装，支持纵向、横向或桌面式
9. 3 年标准质保



4202L 42" 互动式数字标牌 (IDS)

规格	
型号	4202L
边框颜色	黑色
有效显示区域(W x H)	36.6" x 20.1" (930.2mm x 523.3mm)
尺寸(W x D x H)	红外: 39.2" x 2.4" x 23.2" (995.1mm x 61.6mm x 588.1mm); 投射式电容: 39.2" x 2.0" x 23.2" (995.1mm x 50.5mm x 588.1mm)
显示技术	全高清 1920 x 1080 60Hz (最佳分辨率), 活性矩阵TFT LCD, LED背光(支持其他分辨率)
安装选项	VESA 4孔安装, 根据MIS-F, 400, 400, 6MM
对角线尺寸	42.0" (106.7 cm)
长宽比	16:9
色彩	1,670万
亮度(标准)	LCD面板: 500 nits; IR: 450 nits; PCAP: 430 nits
响应时间(Tr + Tf)(标准)	8 ms
视角(标准)	水平: ±89°/178°; 垂直: ±89°/178°
对比度(标准)	4000:1
屏幕显示(OSD)	视频设置: 视频端口发现, 视频源选择, 黑标准, 亮度, 对比度, 清晰度以及自动调节 色彩设置: 色温, 用户预设(颜色), 动态颜色模式 音频设置: 音频源可选择。显示器可以静音, 以及音量调节 OSD设置: 菜单中的OSD定时和语言可以更改 电源设置: 菜单中的电源行为可更改 RTC设置: 菜单中的时间设置和显示器计划开机/关机可以更改。 更多细节请参阅使用指南。
可用I/O端口	输入: AC电源输入, B型USB(用于触摸), VGA, 2 x HDMI, GPIO, DP端口, 音频输入 输出: 音频耳机输出, RJ45(用于可选OSD控制器)
视频输入	母头DE-15连接器的模拟VGA; 配备A型接头, 支持HDCP的2个HDMI 1.3; DisplayPort 1.1a 接头; 输入视频水平同步频率范围: 31.5-73 KHz; 输入视频垂直同步(帧速) 频率范围: 47-63Hz
电源	输入电源连接器: IEC 60320 C6 ; 输入电源信号规格: 100-240VAC 50/60Hz 仅显示器(120V, 60Hz标准下): 开启: 81W; 睡眠: 8.6W; 关闭: 2W ; (230V, 50Hz标准下): 开启: 80W; 睡眠: 7W; 关闭: 2.1W 显示器带ECM(120V, 60Hz标准下): 开启: 88W; 睡眠: 11.6W; 关闭: 11W; (230V, 50Hz标准下): 开启: 88W; 睡眠: 10W; 关闭: 11W
音频	内置扬声器: 4 x 5W立体声扬声器; 音频输入连接器: 3.5mm TRS插座; 音频输入信号范围: 1 Vrms最大立体声信号(标准PC线输出); 耳机输出连接 器: 3.5mm TRS插座
重量	IR: 不含包装 一带ECMG3: 54.9 lbs (24.9kg); 不带ECMG3: 48.3 lbs (21.9kg); 含包装 一带ECMG3: 61.7 lbs (28.0kg); PCAP: 不含包装 一带ECMG3: 52.4 lbs (23.8kg); 不带ECMG3: 45.8 lbs (20.8kg); 含包装 一带ECMG3: 59.6 lbs (27.0kg)
运输尺寸	长度: 43.7" (1110 mm); 宽度: 8.5" (215 mm); 高度: 28.4" (720 mm)
温度	工作: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C); 储存: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)
湿度(无冷凝)	工作: 20%-80%; 储存: 10%-95%
机构认证	UL, FCC; cUL, IC; CCC; CB; CE / RFID 支持的协议: ISO - 14443-A; ISO - 14443-B; ISO - 15693
配件	NFC 适配器(E001004), 条码阅读器(E093433), MSR(E001002), OPS 套件(E337104), OSD控制器(E483757), 可替换电缆套件(E000263), 底座(E275623), 侧装支架(E329508), 壁挂式安装套件(E275050), 网络摄像头(E275233)
质保	3年标准质保
MTBF	经验证为50,000小时
包装内含	快速安装指南(QIG), QIG, HDMI线, USB 线(A型-B型), 电源线 IEC 60320-C5 - (NA 插头, EU/KR 插头, UK 插头), 3.5mm 音频线

订购信息

料号	产品描述	技术	颜色
E222369	ET4202L-9UWA-0-MT-GY-G	红外	黑色
E222372	ET4202L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G	投射式电容	黑色

可选电脑模块

型号	料号	处理器	内存	存储	操作系统
ECMG3-i3	E400587	Intel Core i3-6100	4GB	128GB	无操作系统
	E400775	Intel Core i3-6100	4GB	128GB	Windows 7
	E400965	Intel Core i3-6100	4GB	128GB	Windows 10
ECMG3-i5	E401168	Intel Core i5-6500	4GB	128GB	无操作系统
	E401365	Intel Core i5-6500	4GB	128GB	Windows 7
	E401558	Intel Core i5-6500	4GB	128GB	Windows 10
	E343989	Intel Core i5-6500	4GB	128GB	Windows 10
ECMG3-i7	E401764	Intel Core i7-6700	4GB	128GB	无操作系统
	E401962	Intel Core i7-6700	4GB	128GB	Windows 7
	E402161	Intel Core i7-6700	4GB	128GB	Windows 10
Elo 安卓模块	E611864	Qualcomm Snapdragon APQ8053 处理器	2GB	16 GB eMMC	Android 7.1

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2019 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2019 年 03 月

