



AP100-B, 创新设计的多功能收款机



应用场景

商场、品牌专卖店、购物中心、餐饮或烘焙等店面的POS收银

主要特性和优点

1. Qualcomm® Snapdragon® 625 A53 八核 2.0GHz, 高性能运算快, 完全胜任日常收银工作
2. Android 7.1操作系统
3. 全集成设计, 新颖美观
4. 多功能一体化, 无需添加其他外设
5. 安装简易, 只需一根电源线, 紧凑、占用收银台空间更小
6. 自带WiFi和蓝牙通讯模块, 通过SRRC认证
7. 采用13寸宽屏纯平面设计, 美观实用, 且易于清洁和维护
8. 可翻转的屏幕结合3D陀螺仪, 既可作为POS屏幕, 又可作为可触控的客显
9. 精准灵敏的电容多点触控屏
10. 主机三年质保 (含一年上门)



关于Elo

Elo Touch Solutions于1971年创立并发明触控技术。现在, Elo 是领先的触控技术、产品和行业解决方案供应商。Elo的产品组合包括技术齐全的OEM触摸屏组件, 触控显示器, 互动式数字标牌, 移动平板电脑和POS机, 可满足各类市场包括游戏机、接待系统、工业自动化、互动查询机、医疗保健、办公设备、销售终端机、零售显示屏和交通运输应用等领域的严格要求。全球已有超过2,000万用户使用Elo产品, Elo的质量, 创新, 诚信于我们所接触到的一切。

AP100-B 一体POS规格

规格	
颜色	白色
处理器	Qualcomm Snapdragon 625 A53 八核 2.0GHz
内存(RAM)	3GB
存储	32GB SSD
显示器	13.3" 对角线, 活性矩阵TFT LCD (LED), 16x9
有效显示区域(W x H)	11.53" x 6.49" (293mm x 165 mm)
最佳分辨率	全高清 1920x1080 @ 60Hz
触控技术	TouchPro™ Pro-G PCAP
触控点数	5点
亮度 (标准)	LCD 面板: 350 nits; PCAP: 300 nits
响应时间-总计 (标准)	30ms
视角 (标准)	水平: ±85°或总计170°; 垂直: ±85°或总计170°
对比度 (标准)	800:1
连接	Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac; 蓝牙4.1
USB端口	1 x USB 2.0 (侧边), 1 x mini USB 2.0 (底部)
Ethernet 端口	1 x LAN RJ45 (千兆位)
钱箱	4格纸币, 5格硬币, 1个支票槽, 机械锁钥匙
打印机	58mm热敏; 支持50mm热敏卷纸
条码扫描器	1D CCD 扫描器
MSR	3轨可加密 - 密钥的设定和密钥的验证由客户自行负责
客户显示屏	2 x 16 (2行, 每行16个字符)
操作系统	Android 7.1及EloView® 内容部属和管理
尺寸	13.6" x 11.3" x 8.4" (345mm x 288mm x 212mm)
重量	不含包装: 13.85lbs (6.28kg); 含包装: 19.25lbs (8.73kg)
运输尺寸	17.7" x 18.7" x 13.4" (450mm x 475mm x 340mm)
温度	工作: 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C); 储存: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)
湿度 (无冷凝)	工作: 20% - 80%; 储存: 5% - 95%
质保	三年质保
扬声器	1x 1W 内置扬声器
电源	内部AC输入电压: 100-240VAC; 输入频率: 50-60Hz; 最大56W
机构认证	UL/cUL, FCC, CE, CB, CCC, SRRC
包装内含	AP100-B 一体POS (含钱箱, 打印机, MSR, 条码扫描器, 客显屏), 电源线, 2卷票据打印纸, 2个钱箱钥匙, 快速安装指南

订购信息

料号	产品描述	触控技术	操作系统	颜色
E192701	ESY13P1-2UCB-0-AN-WH	投射式电容	安卓	白色

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**