



02系列-0702L

7英寸LCD桌面式触控显示器

应用场景

Elo 0702L桌面式触控显示器外型纤巧，设计时尚，纯平无边框玻璃显示屏，适用于各类零售、商用、工业环境。



特性与优点

1. 纯平表面，简洁时尚，厚度仅18mm，易于集成作为客显屏使用
2. 通过DisplayLink技术，0702L提供单电缆解决方案，只需一根线即可实现触控、视频连接以及供电
3. 触控技术: 投射电容10点触控，支持戴手套触控
4. 防水等级: IP54-IP65，适用于公共环境
5. 工业等级部件 7x24小时使用
6. 支持多种底座和安装方式：立柱式安装、层架式安装、壁挂式安装以及第三方VESA孔安装
7. 3年质保



0702L 7英寸 LCD 触控显示器

主要规格	
颜色	黑色
对角线尺寸	7" / 177.8 mm
有效显示区域	6.07" x 3.38" / 154.08 mm x 85.92 mm
LCD技术	活性矩阵TFT LCD
触控技术	投射式电容
触控点数	10点
长宽比	5:3
最佳分辨率	800 x 480
其他支持的分辨率	800 x 480 60 Hz
色彩	1,620万
亮度 (标准)	面板: 500 nits; PCAP: 430 nits
响应时间 - 总计 (标准)	25 ms
视角 (标准)	水平: ±75°, 总计150°; 垂直: 55°/65°, 总计120°
对比度 (标准)	500:1
I/O 端口	1 x Micro USB (DisplayLink技术, 一根线缆实现触控、视频连接及供电)
视频	输入视频水平同步频率范围: 31.5KHz / 输入视频垂直同步 (帧速)频率范围: 60Hz
电源	显示器输入电源连接器: Micro USB 显示器输入电源信号规格: 5 V ±5% 功耗 (标准): 开启: 3.7W; 睡眠: 0.9W; 关闭: 1.9W
重量	不含包装 - 0.77 lbs / 0.35 kg; 含包装 - 1.43 lbs / 0.65 kg
尺寸(H x W x D)	4.61" x 7.11" x 0.7" / 117.22 mm x 180.58 mm x 17.7 mm
运输尺寸	6.69" x 9.13" x 3.74" / 170 mm x 232 mm x 95 mm
安装选项	VESA 75mm x 75mm
温度	工作: 0 °C ~ 40 °C; 储存: -20 °C ~ 60 °C
湿度 (无冷凝)	工作: 20%-80%; 储存: 10%-95%
机构认证	Canada cUL, IC; China CCC; Europe CE; United States FCC, UL; Japan VCCI; Internationa CB; Australia RCM; Mexico NOM, Korea KCC, Tawian BSMI
防护等级	IP65
防撞等级	IK06
质保	3年标准质保
延保选项	E898247 - 触控显示器4年质保 E898449 - 触控显示器5年质保 E898648 - 触控显示器3年质保 + 优先置换 E894921 - 触控显示器4年质保 + 优先置换 E895125 - 触控显示器5年质保 + 优先置换
包装内含	触控显示器, Micro USB Y-线, 快速安装指南

订购信息

料号	产品描述	技术	接口	表面处理	颜色	安装
E796382	ET0702L-2UWA-1-BL-G	投射式电容	USB	防眩光	黑色	不含底座

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。© 2020 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2020 年 03 月

