



1723L

17英寸LCD 触控显示器

应用场景

1723L 触控显示器非常适用于高频使用的零售和酒店接待环境中，并满足耐久性和美观要求。



特性与优点

1. 无边框外观，以触控而设计，提供可靠性能
2. 可选触控技术：IntelliTouch® 表面声波，以及TouchPro® PCAP投射式电容无边框表面触摸技术，采用防眩光表面并支持 10 点触控
3. 集成外围设备包括三轨磁条阅读器(MSR)，网络摄像头，RFID 以及安装 0700L 后置客显所用的支架
4. 采用 LED 技术，节能 55%
5. 底座可调节高度且带有倾斜功能
6. 台式、壁挂式或 VESA 安装
7. 三年标准质保



1723L 17" LCD桌面式触摸显示器规格

规格	
型号	1723L
颜色	黑色或白色
有效显示区域	13.30" x 10.64" (337.92mm x 270.336mm)
LCD 技术	活性矩阵 TFT LCD, LED 背光
对角线尺寸	17"
高宽比	5:4
最佳分辨率	1280 x 1024
其他支持的分辨率	640 x 480 60Hz,75Hz; 720 x 400 70Hz; 800 x 600 56, 60Hz,75Hz; 1024 x 768 60Hz,75Hz; 1280 x 1024 60Hz,75Hz
色彩	1,670 万
亮度 (标准)	LCD 面板: 250 nits; TouchPro PCAP: 215 nits; IntelliTouch: 225 nits
响应时间 (Tr + Tf) (标准)	5 ms
视角 (标准)	水平: 170°; 垂直: 160°
对比度 (标准)	1000:1
视频	母头 DB-15 连接器的模拟 VGA; 母头 DVI-D, Dual-Link 连接器的数字 DVI; 输入视频水平同步频率范围: 31.5-80KHz; 输入视频垂直同步(帧速)频率范围: 56-75Hz
扬声器	2 个 2W 内置扬声器
附加端口	2 个外接 USB 端口
电源	显示器输入电源连接器: 同轴电源插座(2.0mm 插销外径, 6.4mm 筒内径, 8.8mm筒长度); 显示器输入电源信号规格: 12VDC ± 5% (注: 此显示器在出售时带 AC-DC 电源适配器) 适配器输入连接器: IEC 60320 C14; 适配器输入电压范围: 100-240VAC,50/60Hz; 功耗(显示器+AC/DC 适配器-标准): 开启: 10.31W; 休眠: 1.55W; 关机: 0.2W
可更换DC电源模块	该显示器可能使用直流电压供电。可选配12V DC电源模块, 需额外订购 美国: E005277, 欧洲: E571601, 英国: E180092, 中国: E558862, 台湾: E818655, 日本: E182546, 拉美: E887099
AC电源线	含电源线。电源线更换套件: E378229 北美: E378229, 中国: E030476, 台湾: E637694, 日本: E849156 (3引脚转 2引脚转换器: E351985)
屏幕显示 (OSD)	可通过底部开关进入。控制: 菜单, 上, 下, 选择; 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 高宽比, 清晰度, 色温, OSD 超时, OSD 语言, 音量, 静音, 调用默认值; 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语; 锁定: OSD, 电源
安装选项	75mm VESA安装
密封性	触控屏密封到边框, 触控屏与LCD密封
其它特性	2级DPMS, VESA DDC即插即用, 安全锁插座
尺寸 (W x D x H)	15.43" x 8.24" x 14.20" / 391.9 mm x 209.4 mm x 360.7 mm
重量	不含包装: 11.46 lbs (5.2 kg); 含包装: 18.74 lbs(8.5 kg)
运输尺寸 (W x D x H)	19.76" x 17.13" x 8.39" (502mm x 435mm x 213mm)
温度	工作: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C); 储存: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)
湿度 (无冷凝)	工作: 20%-80%; 储存: 10%-90%
机构认证	Australia RCM; Canada cUL, IC; China CCC; Europe CE; Japan VCCI; Korea KCC, e-Standby; Mexico CoC; Taiwan BSMI Mark; United States UL, FCC; International CB; RoHS, China RoHS, WEEE
质保	3 年
延保选项	4 年标准质保 - Elo 料号: E898247 5 年标准质保 - Elo 料号: E898449 3 年标准质保 + AUR - Elo 料号: E898648 4 年标准质保 + AUR - Elo 料号: E894921 5 年标准质保 + AUR - Elo 料号: E895125
MTBF	经验证为 50,000 小时
包装内含	快速安装指南, 日本B级技术手册, 使用手册光盘,50W电源模块, 电源线, NA/EU插座IEC 60320-C13, DVI-D线, VGA线 (公头DB-15对公头DB-15), USB 线 (USB A型插头对USB B型插头), 音频线, 底座配备, 密封垫

订购信息

型号	料号	技术	表面处理	接口	颜色
1723L	E785229	IntelliTouch Zero-Bezel无边框表面声波	防眩光	USB	黑色
	E683457	TouchPro PCAP投射式电容	防眩光	USB	黑色
	E016808	TouchPro PCAP投射式电容	防眩光	USB	白色

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所承载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2021 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2021 年 1 月

