



M系列-2002L

19.5寸LED触控显示器

应用场景

Elo 2002L桌面式触控显示器采用时尚的宽屏设计，纯平无边框玻璃显示屏，适用于各类零售、商用、工业环境。



特性与优点

1. 采用集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性
2. 触控技术: 投射电容10点触控
3. 无边框，防眩光表面
4. 工业等级部件 7x24小时使用，50000小时平均无故障时间
5. 可选集成零售配件包括：磁条读取器 (MSR)，条码扫描器，用于移动支付的 NFC
6. 可应用于服务终端、销售终端、POS 终端的客显屏以及信息终端等
7. 安装灵活，支持竖向、横向或桌面式安装
8. 3年质保



2002L 19.5英寸 LED 触控显示器

主要规格	
型号	2002L
颜色	黑色
有效显示区域	436.9 x 240.7 mm / 17.20 x 9.48"
LCD技术	活性矩阵TFT LCD, LED背光
对角线尺寸	19.5"
长宽比	16:9
触控点数	10点
最佳分辨率	1920 x 1080
其他支持的分辨率	640 x 480 60Hz; 640 x 400 70Hz; 720 x 576 50Hz; 720 x 400 70Hz; 800x600 56, 60Hz; 1024x768 60Hz; 1280x720 50, 60Hz; 1280x960 60Hz; 1280x1024 60Hz; 1366x768 60Hz, 60Hz RB; 1440x900 60Hz, 60Hz RB; 1680x1050 60Hz, 60Hz RB; 1920x1080 50, 60Hz
色彩	1,670万
亮度 (标准)	LCD面板: 250 nits; PCAP: 225 nits
响应时间 - 总计 (标准)	20 ms
视角 (标准)	水平: 89°/178°; 垂直: 89°/178°
对比度 (标准)	1000:1
视频	Mini-VGA[包含Mini-VGA转VGA DE-15(DB-15) 插头电缆]; HDMI (包含HDMI 电缆) 输入视频水平同步频率范围: 31.5-80KHz; 输入视频垂直同步(帧速)频率范围: 50-60 Hz
电源	显示器输入电源连接器: 同轴电源插座(2.5 mm 针外径, 6.4mm 筒内径) 显示器输入电源信号规格: 12VDC +/- 5% 适配器输入电压范围: 100-240VAC, 50/60Hz 功耗(标准): 开启(显示器+ AC/DC 适配器): 18.4W / 睡眠(显示器+ AC/DC 适配器): 0.33W / 关闭(显示器+ AC/DC 适配器): 0.24W
扬声器	2 x 2W内置扬声器
尺寸	含底座: 13.87" x 19.22" x 7.61" / 352.3 x 488.31 x 193.4mm; 不含底座: 11.57" x 19.22" x 1.52" / 293.9 x 488.31 x 38.7 mm
运输尺寸(W x D x H)	含底座: 16.50" x 22.52" x 9.92" / 419 x 572 x 252mm; 不含底座: 18.35" x 24.49" x 7.17" / 466 x 622 x 182 mm
重量	含底座: 11.68 lbs / 5.3 kg; 不含底座: 7.25 lbs / 3.29 kg
运输重量	含底座: 19.8 4lbs / 9 kg; 不含底座: 11.42 lbs / 5.18 kg
屏幕显示 (OSD)	可通过底部的开关进入。 控制: 菜单, 电源, 上, 下, 选择 / 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD超时, OSD语言, 音量, 静音, 调用默认值, 音频选择 / 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语 / 锁定: OSD, 电源
安装选项	VESA 4孔75mm 和100mm 安装接口, 位于显示器后部 可选桌面式底座, 需另外购买(料号E044162)
温度	工作: 0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F; 储存: -20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F
湿度(无冷凝)	工作: 20%-80%; 储存: 10%-95%
防护等级	IPX 1 - 仅表面
机构认证	Canada cUL, IC; Europe CE; Japan VCCI; United States UL, FCC, China CCC; Korea, KCC, e-standby; Australia RCM, India BIS, International CB; Russia EAC; RoHS, China RoHS, WEEE, REACH
质保	3年标准质保
延保选项	4年标准质保 - E898247 5年标准质保 - E898449 3年标准质保 + 优先置换 - E898648 4年标准质保 + 优先置换 - E894921 5年标准质保 + 优先置换 - E895125
MTBF	经验证为50,000小时
包装内含	Mini VGA - VGA转换线 (mini VGA - DE-15 (DB-15) 插头), USB 线缆 (USB A- B型), HDMI 线, 音频线, 用户手册 CD, 快速安装手册QIG, 电源模块

订购信息

料号	产品描述	技术	接口	表面处理	颜色	安装
E396119	ET2002L-2UWA-1-G	投射式电容	USB	防眩光	黑色	含底座
E125897	ET2002L-2UWA-1-NS-G	投射式电容	USB	防眩光	黑色	不含底座

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所记载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2020 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2020 年 7 月

