



02系列-2702L

27英寸LCD 触控显示器

应用场景

Elo 2702L桌面式触控显示器采用时尚的宽屏设计，纯平无边框玻璃显示屏，适用于各类零售、商用、工业环境。



特性与优点

1. 纯平表面，外观时尚现代，自带扬声器
2. 触控技术: 投射电容10点触控
3. 表面防水防尘，适用于公共环境
4. 工业等级部件 7x24小时使用，50000小时平均无故障时间
5. 视频接口: VGA, HDMI
6. 丰富的原厂外设，适合各种应用环境: MSR、NFC、RFID、二维码扫描、指纹读取器、防窥膜、控制手柄、VFD、四面 Micro USB
7. 支持多种底座和安装方式: 桌面底座、柱装、挂墙等
8. 3年质保



2702L 27英寸 LCD 触控显示器

主要规格	
颜色	黑色
对角线尺寸	27" / 685.8 mm
有效显示区域	23.54" x 13.24" / 597.88 mm x 336.31 mm
LCD技术	活性矩阵TFT LCD
触控技术	投射式电容
触控点数	10点
长宽比	16:9
最佳分辨率	1920 x 1080
其他支持的分辨率	640 x 400 70Hz, 640 x 480 60Hz, 720 x 400 70Hz, 800 x 500 60Hz, 800 x 600 56, 60Hz, 1024 x 768 60Hz, 1280 x 800 60Hz, 1280 x 1024 60Hz, 1366 x 768 60Hz, 60Hz RB, 1440 x 900 60Hz, 60Hz RB, 1680 x 1050 60Hz, 60Hz RB, 1920 x 1080 50 60Hz
色彩	1,670万
亮度 (标准)	LCD面板: 300 nits; PCAP: 270 nits
响应时间 - 总计 (标准)	14 ms
视角 (标准)	水平: ±89°/178°; 垂直: ±89°/178°
对比度 (标准)	1000:1
I/O 端口	1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x 耳机插孔, 1 x DC 插孔, 1 x USB B型, 1 x USB 2.0 A型, 4 x Micro USB
外设接口	4 x Micro USB 侧端口 (顶部, 底部, 左边, 右边)
视频	VGA (包含VGA DE-15 (DB-15)插头电缆); HDMI (包含HDMI 电缆) 输入视频水平同步频率范围: 30 - 82KHz; 输入视频垂直同步 (帧速)频率范围: 50-75 Hz
电源	显示器输入电源连接器: 同轴电源插座 (2.1 mm 针外径, 6.4mm 筒内径) 显示器输入电源信号规格: 12VDC +/- 5% 适配器输入电压范围: 100-240VAC, 50/60Hz 功耗 (标准): 开启(显示器+ AC/DC 适配器): 28W / 睡眠(显示器+ AC/DC 适配器): 0.45W / 关闭(显示器+ AC/DC 适配器): 0.38W
重量	不含包装带底座: 23.15 lbs / 10.5 kg; 不含包装底座: 15.96 lbs / 7.24 kg 含包装带底座: 33.3 lbs / 15.1 kg; 含包装不带底座: 21.12 lbs / 9.58 kg
尺寸(H x W x D)	含底座: 17.75" x 25.50" x 9.17" / 450.9 x 647.6 x 233 mm; 不含底座: 15.52" x 25.50" x 1.77" / 394.1 x 647.6 x 44.9 mm
运输尺寸	含底座: 22.05" x 30.08" x 12.68" / 560 x 764 x 322 mm; 不含底座: 20.47" x 30.31" x 7.36" / 520 x 770 x 187 mm
屏幕显示 (OSD)	可通过底部的开关进入。 控制: 菜单, 电源, 上, 下, 选择 / 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD超时, OSD语言, 音量, 静音, 调用默认值, 音频选择 / 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语 / 锁定: OSD, 电源
扬声器	2 x 2W内置扬声器
安装选项	VESA 4孔 100mm 安装接口, 位于显示器后部
温度	工作: 0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F; 储存: -20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F
湿度 (无冷凝)	工作: 20%-80%; 储存: 10%-95%
机构认证	Canada CUL, IC / China CCC / Europe CE / Korea KCC / Taiwan BSMI / United States FCC, UL / Japan VCCI / International CB / Australia RCM / Russia EAC / Mexico CoC / RoHS, China RoHS, WEEE, REACH
防护等级	IPX 1 - 仅表面
防撞等级	IK06
质保	3年标准质保
延保选项	4 年标准质保 - E898247 5 年标准质保 - E898449 3 年标准质保 + 优先置换 - E898648 4 年标准质保 + 优先置换 - E894921 5 年标准质保 + 优先置换 - E895125
MTBF	经验证为50,000小时
包装内含	触控显示器, 快速安装指南, 3x扎带, VGA线, HDMI线, 触控USB线, 音频线, 电源模块, 电源线, EEL 标签, 4x螺丝 (仅E126483)

订购信息

料号	产品描述	技术	接口	表面处理	颜色	安装
E351997	ET2702L-2UWA-0-BL-G	投射式电容	USB	清晰透明	黑色	含底座
E126483	ET2702L-2UWA-0-BL-NS-G	投射式电容	USB	清晰透明	黑色	不含底座

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2020 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2020 年 7 月

