



4243L

42寸开架式触控显示器

应用场景

Elo 开架式触控显示器更薄更时尚，适用于零售、酒店、博彩、交通运输及工业等高要求用途的各种复杂环境。



特性与优点

1. 1920 x 1080全高清提供了明亮，高对比度显示以及宽视角效果，能够轻松吸引用户的眼球
2. 触控技术: IntelliTouch® 多点表面声波触控技术
3. 新的简洁设计: 总厚度 2.6" (65mm); 边框不超过 1" (25mm), 重量44 lbs (20kg)
4. 与传统 CCFL 背光相比, LED 背光可以降低功耗, 产生较少热量
5. 采用了独特的、注塑成型的边框带隐形的防水密封, 使其成为严苛公共场合使用的理想之选
6. 商业级, 坚固耐用, 通过玻璃 "落球" 测试
7. 灵活安装, 多种安装方式可选
8. 全球机构认证和3年标准质保



4243L 42" 开架式触摸显示器

规格	
型号	4243L
颜色	黑色
有效显示区域	36.68" x 20.66" / 931.8mm x 524.8mm
尺寸	38.49" x 22.62" x 2.56" / 977.8 mm x 574.7 mm x 65.1 mm
LCD 技术	活性矩阵 TFT LCD , LED 背光
屏幕显示 (OSD)	可通过 OSD 控制配件上的按钮进入。 控制: 菜单, 上, 下, 选择; 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD 超时, OSD 语言, 调用默认值, 视频源; 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语; 锁定: OSD, 电源
安装选项*	VESA 4 孔安装, 根据 MIS-F , 400 , 400 , 6mm (显示器含侧边安装支架)
长宽比	16:9
最佳分辨率	1920 x 1080
其他支持的分辨率	640x480 60Hz, 720x480 60Hz, 720x576 50Hz, 800x600 56Hz, 1024x768 60Hz, 1280x720 50Hz, 1280x720 60Hz, 1280x960 60Hz, 1280x1024 60Hz, 1440x900 60Hz, 1366x768 60Hz, 1680x1050 60Hz, 1920x1080 50Hz, 1920x1080 60Hz
色彩	107,300 万
亮度 (标准)	LCD 面板: 500 nits; IntelliTouch 多点表波: 450 nits
响应时间 (Tr + Tf) (标准)	8 ms
视角 (标准)	水平: ±89° ; 垂直: ±89°
对比度 (标准)	4000:1
视频	母头 DE-15 连接器上的模拟 VGA; 配备 A 型接头, 支持 HDCP 的 HDMI 1.3 视频输入水平同步频率范围: 31.5-75KHz 视频输入垂直同步 (帧速) 频率范围: 47-63Hz
电源	电源输入连接器: IEC 60320 C14; 电源输入信号规格: 100-240VAC 50/60Hz 仅显示器 - 功耗 (100V, 60Hz 标准下): 开启: 72.87W; 睡眠: 0.24W; 关闭: 0.16W 仅显示器 - 功耗 (240V, 50Hz 标准下): 开启: 74.38W; 睡眠: 0.45W; 关闭: 0.35W
重量	不含包装: 44 lbs. (20kg) 含包装: 61 lbs. (27.67kg)
运输尺寸	45.9" x 33.7" x 11.02" (1168 mm x 856 mm x 280 mm)
温度	工作: 32°F - 104°F (0°C - 40°C); 储存: -4°F - 140°F (-20°C - 50°C)
湿度 (无冷凝)	工作: 20%-80% ; 储存: 10%-95%
机构认证	UL, including UL 62368-1, FCC (US); cUL, IC (Canada); CB (International safety); CE (Europe); VCCI (Japan); RCM (Australia); NOM CoC (Mexico); BSMI(Taiwan); KCC, e-Standby (Korea); CCC, China RoHS (China); EAC (Russia)
质保	3 年标准质保
延保选项	4 年 - E821566; 5 年 - E821766; 3 年 + 优先置换 - E821972; 4 年 + 优先置换 - E822168; 5 年 + 优先置换 - E822364
MTBF	50,000 小时显示
包装内含	快速安装指南, 日本KioskA级信息表, HDMI线(A型-A型), VGA线(DE-15母头-DE-15母头), USB线(A型对B型), 电源线, IEC 60320-C13 (NA插头), 电源线IEC 60320-C13 (EU/KR插头), 电源线IEC 60320-C13 (NA插头), 电源线IEC 60320-C13 (AR插头), 电源线IEC 60320-C13 (EU/KR插头), 电源线 IEC 60320-C13 (UK插头), 侧边安装套件(安装片 x8, M4x6螺丝 x16) 能源标签符合欧盟法规1062/2010, E483757 (ELO-REMOTE-OSD-RJ45-R)

订购信息

型号	料号	技术	视频	接口	表面处理	供应
4243L	E000444	IntelliTouch Plus 多点表面声波	VGA & HDMI	USB	清晰透明	全球

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: 400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2020 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2020 年 9 月

