



5053L

50 pouces

Écran tactile



Jusqu'à 40 contacts



Qualité commerciale



Garantie de 3 ans
(remplacement d'unité avancé inclus)

Présentation du produit

L'écran tactile de 50 pouces d'Elo permet d'ajouter de l'interactivité à n'importe quel environnement. Idéal dans toutes les situations, des solutions endless aisle et des expériences de marques jusqu'aux panneaux d'affichage de menus en passant par les réunions collaboratives et les conférences et réunions autour d'un tableau blanc, le modèle 5053L offre un design élégant et fin, conçu pour résister aux rigueurs d'un usage commercial continu. L'écran, associé à des modules informatiques d'Elo, peut facilement être transformé en tablette tout-en-un puissante et de taille adaptée.

Disponible avec la technologie capacitive projetée TouchPro® leader d'Elo qui permet jusqu'à 40 contacts ou avec une technologie infrarouge qui permet jusqu'à 20 contacts, l'écran Elo 5053L offre des temps de réaction rapides et extrêmement sensibles, et dispose d'un verre anti-frottement pour limiter la chaleur produite lorsque les doigts glissent sur l'écran. La technologie capacitive projetée TouchPro® d'Elo inclut également une fonctionnalité tactile qui permet d'installer l'écran interactif derrière un miroir, dans un comptoir ou dans une borne entièrement encastrée, ce qui bénéficie à la durabilité et à l'esthétique.

Facilitez la collaboration en associant l'écran interactif 5053L au kit Elo Huddle Kit.

Créez une solution intégrée avec des accessoires Elo Edge Connect tels que les caméras, les dispositifs de paiement, le NFC/RFID et les scanners.

Fixation flexible : orientations portrait, paysage et surface de travail

Écran tactile 5053L 50 pouces

Spécifications	
Modèle	5053L
Couleur du cadre	Noir
Écran	Diagonale de 50"/1 270 mm, matrice active TFT LCD
Zone d'affichage active (L x H)	43,14" x 24,27"/1 095,84 mm x 616,41 mm
Résolution native	3 840 x 2 160 à 60 Hz
Modes vidéo pré-réglés	640 x 480 60 Hz, 800 x 600 56/60 Hz, 1 024 x 768 60 Hz, 1 280 x 720 50/60 Hz, 1 280 x 960 60 Hz, 1 280 x 1 024 60 Hz, 1 920x1 080 60 Hz, 2 560x1 440 60 Hz, 2 560x1 600 60 Hz, 3 840x2 160 30/60 Hz
Technologie tactile	Technologie capacitive projetée TouchPro® : jusqu'à 40 contacts avec fonctionnalité tactile et sans interférence de la paume ; technologie infrarouge : jusqu'à 20 contacts
Fonctionnalité tactile	La technologie capacitive projetée TouchPro® prend en charge jusqu'à 6 mm de verre ou 3 mm de plastique et jusqu'à 2 contacts. Compatible avec les gants jusqu'à 1,4 mm d'épaisseur.
Format d'image	16:9
Nombre de couleurs	8 bits + FRC, 1,07 milliards de couleurs
Luminosité (standard)	Panneau LCD : 500 nits ; avec technologie capacitive projetée TouchPro : 430 nits ; avec technologie infrarouge : 450 nits
Temps de réponse (Tr + Tf) (standard)	9,5 ms
Angle de vision (standard)	Horizontal : ± 89° ou 178° total, vertical : ± 89° ou 178° total
Taux de contraste (standard)	4000:1
Affichage à l'écran (OSD)	Démarrage : sélection de la langue, réglage de l'heure, fuseau horaire ; sélection de la source vidéo : HDMI-1, HDMI-2, DisplayPort, USB-C, DC PC interne, HDMI PC interne ; paramètres vidéo : découverte du port vidéo, luminosité, contraste, niveau de noir, netteté et format de l'image ; paramètres couleurs : température de la couleur, capteur de couleur, pré-réglage utilisateur (pour les couleurs), modes image et gamme HDMI ; paramètres audio : entrée audio, sortie audio, mise en sourdine, sélection du volume ; alimentation : comportement en cas de perte d'alimentation, verrouillage de l'alimentation, mode économies d'énergie, voyant d'état de l'alimentation ; heure : réglage de l'heure, mise sous tension et arrêt programmés ; réglage de l'affichage à l'écran (OSD) : restauration des paramètres par défaut, minuterie de l'affichage à l'écran, langue de l'affichage à l'écran, verrouillage de l'affichage à l'écran, rotation en mode portrait de l'affichage à l'écran, activation tactile, mode sur table ; informations : écran, température, aide et assistance. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus de détails.
Ports E/S	HDMI 2.0 x2, USB-C (pour le fonctionnement tactile et la vidéo), RJ45 (pour la télécommande optionnelle de l'affichage à l'écran), DisplayPort 1.4, prise jack TRS de 3,5 mm (pour RS232/MDC), sortie du casque audio de 3,5 mm, micro USB 2.0 x4
Boutons de commande	Alimentation, sélection de la source vidéo, affichage à l'écran
Vidéo	2 connecteurs HDMI compatibles HDCP de type A, connecteur DisplayPort 1.2, plage de fréquences de synchronisation horizontale de l'entrée vidéo : FHD : 30 à 135 kHz, plage de fréquences de synchronisation verticale de l'entrée vidéo (débit d'images) : 24 à 64 Hz
Alimentation	Connecteur d'entrée (alimentation) : CEI 60320-C13, spécifications des signaux d'entrée (alimentation) : 100 à 240 V c.a. 50/60 Hz Écran + adaptateur c.a./c.c. : MARCHÉ : 47 W, VEILLE : 1.43 W, ARRÊT : 0,29 W, écran avec ECMG4 et adaptateur c.a./c.c. : MARCHÉ : 83 W, VEILLE : 3,5 W
Audio	Haut-parleurs : deux haut-parleurs stéréo 8 W, sortie casque : prise jack TRS de 3,5 mm
Options de montage	VESA 400 x 400 mm
Dimensions	Technologie capacitive projetée TouchPro : 45.75" x 26.88" x 2.44" / 1162.1 mm x 682.7 mm x 62.0 mm ; technologie infrarouge : 45.75" x 26.88" x 2.83" / 1162.1 mm x 682.7 mm x 71.8 mm
Dimensions du colis d'expédition	51.6" x 7.4" x 37.0" / 1310 mm x 187 mm x 940 mm
Poids	Technologie capacitive projetée TouchPro : déballé, avec ECMG4 : 61.42 lbs / 27.86 Kg ; sans ECMG4 : 56.79 lbs / 25.76 Kg ; emballé, sans ECMG4 : 69.84 lbs / 31.68 Kg Technologie infrarouge : déballé, avec ECMG4 : 61.62 lbs / 27.95 Kg ; sans ECMG4 : 56.99 lbs / 25.85 Kg ; emballé, sans ECMG4 : 71.1 lbs / 32.25 Kg
Durée de fonctionnement maximale	24 heures/jour
Autres caractéristiques	Capteur de luminosité ambiante : ajuste la couleur de l'écran à la luminosité ambiante, sortie de veille automatique
Temps moyen entre défaillances	50 000 heures démontrées
Température	Modes Portrait/Paysage/Incliné (≤15°), fonctionnement : 0 °C à 40 °C/32 °F à 104 °F, stockage : -20 °C à 60 °C/-4 °F à 140 °F Mode sur table, fonctionnement : 0 °C à 35 °C/32 °F à 95 °F, stockage : -20 °C à 60 °C/-4 °F à 140 °F
Humidité (sans condensation)	En fonctionnement : 20 % à 80 %, stockage : 10 % à 95 % (température maximale de bulbe humide de 38,7 °C)
Homologations et déclarations	UL 62368-1 ; FCC (États-Unis) ; cUL IC (Canada) ; CB (sécurité internationale) (CEI/EN60950-1+CEI/EN62368-1) ; CE (Europe) ; VCCI (Japon) ; RCM (Australie) ; CCC (Chine) (pour la version TouchPro uniquement) ; IK07 et UL60950 pour le test à la bille d'acier
Conformité	Energy Star 8.0
Garantie	Standard de 3 ans avec remplacement d'unité avancé
Garantie étendue	4 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E740135, 5 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E740330, 3 ans + OSE (continent américain uniquement) - référence Elo : E740527 4 ans + OSE (continent américain uniquement) - référence Elo : E740728, 5 ans + OSE (continent américain uniquement) - référence Elo : E740918
Contenu du colis	Guide d'installation rapide ; câble HDMI 2.0 (type A à type A) ; câble USB ((type A à type C) ; câble d'alimentation : fiche CEI 60320-C5 à NA, fiche CEI 60320-C5 à UE/CR, fiche CEI 60320-C5 à RU ; câble mâle série de 3,5 mm à femelle série DB9 ; étiquette énergétique conforme à la réglementation de l'UE 1062/2010

Informations relatives à la commande

Référence	Technologie	Traitement de surface	Interface tactile
E666042	Technologie capacitive projetée TouchPro	Transparent avec anti-frottement	USB-C
E665859	Technologie capacitive projetée TouchPro	Anti-reflet	USB-C
E666224	Infrarouge	Transparent avec anti-frottement	USB-C

Modules informatiques optionnels

Modèle	Références	Processeur	Mémoire vive	Stockage	SE
ECMG4-i5	E227895	Processeur Intel Core i5-7500	8 Go	Disque SSD de 256 Go	Aucun SE
	E725044	Processeur Intel Core i5-7500	8 Go	Disque SSD de 256 Go	Windows 10 SAC
	E228087	Processeur Intel Core i5-7500	8 Go	Disque SSD de 256 Go	Windows 10 LTSC
	E898841	Processeur Intel Core i5-7500	8 Go	Disque SSD de 256 Go	Windows 10 LTSC avec logiciel de montage
	E405488	Processeur Intel Core i5-7500	16 Go	Disque SSD de 256 Go	Windows 10 SAC avec logiciel de tableau blanc et essai de 30 jours du logiciel de montage et de lancement

En savoir plus à propos d'Elo sur EloTouch.fr.

Amérique

Tél. +1 408 597 8000
elosales.na@elotouch.com

Europe (EMEA)

Tél. +32 16 930 136
EMEA.Sales@elotouch.com

Asie-Pacifique

Tél. +86 (21) 3329 1385
www.elotouch.com.cn

Elo se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour, sans préavis, toute information présentée ici, de modifier, sans préavis, la conception, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de tout produit et d'arrêter ou de limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo, le logo Elo, Elo Backpack et TouchPro sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées d'Elo Touch Solutions, Inc. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2021 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 21011AES00145

