



5543L

54.6寸LCD开架式触控显示器

应用场景

Elo 开架式触控显示器更薄更时尚，适用于零售、酒店、博彩、交通运输及工业等高要求用途的各种复杂环境。



特性与优点

1. 1920 x 1080全高清提供了明亮、高对比度显示以及宽视角效果，能够轻松吸引用户的眼球
2. TouchPro® 投射式电容(PCAP)触控技术，最多可达12点多点触控，支持touch-through，即穿透一定厚度的玻璃也可实现触控
3. 采用防指纹玻璃，表面更顺滑，触控更流畅
4. 外观时尚，总厚度2.6寸，并结合 LED 背光 LCD 面板，降低了功耗和热量
5. 商业级硬件，坚固耐用，通过UL60950 落球测试，防撞等级IK-07
6. 灵活安装，多种安装方式可选
7. 全球机构认证和3年标准质保



5543L 54.6" LCD开架式触控显示器

规格	
型号	5543L
颜色	黑色
有效显示区域	47.62" x 26.78" / 1209.60 mm x 680.40 mm
尺寸(W x H x D)	50.23" x 29.40" x 2.64" / 1276 mm x 746.8 mm x 67 mm
LCD技术	活性矩阵TFT LCD, LED背光
对角线尺寸	54.6"
屏幕显示(OSD)	可通过与显示器连接的OSD控制器上的开关进入 控制器: 菜单、上、下、选择 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD超时, OSD语言, 调用默认值, 视频优先, 触控, 实时时钟 锁定: OSD, 电源 详情参见使用手册
安装选项	400mm x 400mm VESA 四孔后部安装界面, 包括嵌入式支架安装(详情参见尺寸示意图)
最佳分辨率	1920 x 1080; 长宽比: 16:9; 支持其他分辨率
其他支持的分辨率	640 x 480 60Hz, 720 x 480 60Hz, 720 x 576 50Hz, 800 x 500 60 Hz, 800 x 600 56, 60Hz, 1024 x 768 60Hz, 1280 x 720 50, 60Hz, 1280 x 960 60Hz, 1280 x 1024 60Hz, 1366 x 768 60Hz, 1440 x 900 60Hz, 1680 x 1050 60Hz, 1920 x 1080 50, 60Hz
色彩	1,670万
亮度(标准)	LCD 面板: 450 nits; TouchPro PCAP: 387 nits
响应时间(Tr + Tf) (标准)	12 msec
视角(标准)	水平: 89°/178°; 垂直: 89°/178°
对比度(标准)	1100:1
视频输入	母头DE-15 连接器的模拟VGA; HDMI接口(兼容HDCP A型) 输入视频水平同步频率范围: 31-75KHz; 输入视频垂直同步(帧速)频率范围: 31-75Hz
电源	输入电源连接器: IEC 60320 C14 输入电源信号规格: 100-240VAC, 50/60Hz功耗 显示屏+电源适配器(标准100V 60Hz): 开启: 82.61W; 睡眠: 0.97W; 关闭: 0.17W功耗 显示屏+电源适配器(标准240V 50Hz): 开启: 80.91W; 睡眠: 1.19W; 关闭: 0.37W功耗
重量	不含包装: 64.6 lb (29.3 kg); 含包装: 81.1 lb (36.8 kg)
运输尺寸(W x D x H)	57.4" x 36.2" x 11.5" / 1458 mm x 920 mm x 292 mm
温度	工作: 0°C ~ 40°C (32°F~104°F); 储存: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
湿度(无冷凝)	工作: 20% - 80%; 储存: 10% - 90%
机构认证	Australia C-Tick; Canada cUL IC; China CCC; Europe CE; Japan VCCI; Mexico CoC; Russia EAC; United States UL, including UL 62368-1, FCC; International CB; RoHS, China RoHS, WEEE, 能源之星7.0; UL 60950落球测试; 防撞冲击等级IK-07; EU能效等级A
质保	3年标准质保
延保选项	4年 - E821566; 5年 - E821766; 3年 + 优先置换 - E821972; 4年 + 优先置换 - E822168; 5年 + 优先置换 - E822364
MTBF	经验证为50,000小时
包装内含	QIG, OSD 控制器, HDMI 线, VGA 线, USB 线 (A型-B型), Power Cable电源线 IEC 60320-C13 (NA 插头), 电源线 IEC 60320-C13 (EU/KR插头), 电源线 IEC 60320-C13 (UK 插头), 侧面安装支架x10, 侧面安装支架螺丝 x20

订购信息

料号	料号	触控技术	表面处理	接口	供货
5543L	E220046	投射式电容	防指纹	USB	全球

配件

外围设备	料号
侧面安装更换套件	E727550
可选投射式电容触控笔	E066148
线控器	E483757
Elo安卓电脑模块	E611864

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: 400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2020 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2020 年 9 月

