



EloPOS™ 17寸(5:4)

触控一体机/POS机

应用场景

EloPOS 收银系统可用于商场、超市、专卖、购物中心、便利店以及餐饮等各店面的POS收银解决方案。



特性与优点

1. 外观设计纤薄时尚，17寸(5:4)超薄机身，节约收银空间
2. 英特尔第八代处理器：可选 Intel® Celeron® J4105；Intel Core™ i3-8100T；Intel Core i5-8500T
内存：可选4-32G；硬盘：128GB M.2 SATA SSD, 80 TBW
3. 支持投射式电容十点触控技术
4. 内置扩展Hub，接口丰富：1 x USB-C；3 x USB 3.0；2 x USB 2.0；4 x Micro USB 2.0；1 x 24V Power USB；2 x 12V Power USB；2 x 串口RJ45；1 x LAN；1 x 钱箱
5. 高清屏结合高亮度、高对比度带来更好的视觉效果
6. 自带Wi-Fi 和蓝牙5.0 通讯模块，通过SRRC认证
7. 支持USB Type-C接口，只需一根线即可连接第二客显屏，同时实现触控、视频连接以及供电
8. 多种外接设备可供选配，包括MSR、NFC、VFD客显、EMV、指纹识别器、钱箱等
9. 第二客显屏可选10寸或13寸触控显示器
10. 安装选项：立柱式安装、落地式安装、桌面式安装或挂壁式安装
11. 操作系统选项，包括无操作系统和Microsoft Windows 10
12. 含2个2W内置扬声器



EloPOS触控一体机/POS机-17" (5:4)标准屏版本

型号	i2	i3	i5
处理器	英特尔 赛扬处理器J4105 (4M 缓存, 高达2.5 GHz)	英特尔酷睿 i3-8100T 处理器 (6M 智能缓存, 3.10 GHz)	英特尔酷睿 i5-8500T 处理器 (9M 智能缓存, 高达 3.50 GHz 采用英特尔睿频加速技术2.0 支持Intel vPro™博锐技术
内存 (RAM)	4GB 2666MHz DDR4 SO-DIMM 占用一个插槽(可扩展至 8GB)	4GB 2666MHz DDR4 SO-DIMM 占用一个插槽(可扩展至32GB)	8GB 2666MHz DDR4 SO-DIMM 占用一个插槽(可扩展至32GB)
存储	128GB M.2 SATA SSD, 80 TBW; 可选- M.2 PCIe (NVMe) SSD 用于特定的SKUs		
TPM	TPM 2.0		
AMT	N/A		支持Intel AMT 11.0
芯片组	N/A	Intel H310 Express	Intel Q370 Express
视频	英特尔高清显卡600	英特尔高清显卡 630	
BIOS	AMI		
操作系统选项	无操作系统; Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64位; 可选- Windows 10 专业版 64位(Win 10 - 36语言包)		
触控技术	TouchPro® PCAP, 最高10点触控		
I/O 端口	3 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; 4 x Micro USB 2.0; 1 x 24V Power USB; 2 x 12V Power USB; 2 x RJ45串口; 1 x 12V/24V 钱箱端口; 1 x LAN RJ45 (千兆位)		
无线连接	802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz 以及5GHz; 蓝牙 5.0		
额外视频输出	1 x USB-C (最大供电 27W, USB 3.0, DP输出端口)		
扬声器	2 x 2W内置扬声器, 1 x 3.5 mm 耳机插孔		
显示器	17.0" / 432 mm对角线; 活性矩阵 TFT LED LCD; 5:4(标准); 表面防眩光处理		
有效显示区域 (W x H)	13.3" x 10.64" / 337.9 mm x 270.3 mm		
原始分辨率(可选)	1280 x 1024 @ 60Hz		
色彩	1,670万		
响应时间总计 (标准)	23 ms		
亮度 (标准)	LCD 面板: 250 nits; TouchPro PCAP: 212.5 nits		
视角(标准)	水平: 85° /85°, 总计170°; 垂直: 80° /80°, 总计 160°		
对比度	1000:1		
电源	外部24VDC通用型电源适配器; AC输入电压: 100-240VAC; 输入频率: 50-60Hz; 最大输出功率: 180W		
功耗	i2: 31W; i3: 63W; i5: 76W		
尺寸	含底座: 15.49" x 12.83" x 8.71" / 393.5 x 325.9 x 221.3 mm; 不含底座: 15.49" x 12.83" x 3.28" / 393.5 x 325.9 x 83.3 mm		
运输尺寸	含底座: 18.74" x 11.14" x 18.82" / 476 x 283 x 478 mm; 不含底座: 18.74" x 7.76" x 15.75" / 476 x 197 x 400 mm		
重量	含底座: 14.77 lbs / 6.7 kg; 不含底座: 10.58 lbs / 4.8 kg		
运输重量	含底座: 19.8 lbs / 9.0 kg; 不含底座: 15 lbs / 6.8 kg		
温度	工作: 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C); 储存: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)		
湿度 (无冷凝)	工作: 20% - 80%; 储存: 5% - 95% (38.7°C 最大湿球温度)		
机构认证	UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentina S-Mark, CCC		
安装选项	75mm VESA 安装		
质保	3年标准质保, 可延保至5年		
延保选项	4年 - E819598; 5年 - E819795; 3年+优先置换 - E820186; 4年+优先置换 - E820388; 5年+优先置换 - E820582		
MTBF	经验证为50,000小时		
包装内含	EloPOS触控一体机, 电源线, 电源适配器-180W, 电缆RJ-45 to DB-9, 电缆盖板螺丝, QIG		

订购信息

料号	处理器	操作系统	内存	存储	触控接口	安装方式
E402183	J4105	无操作系统	4GB	128GB SSD	USB	立式
E401992	J4105	Windows 10	4GB	128GB SSD	USB	立式
E485278	J4105	无操作系统	4GB	128GB SSD	USB	挂墙
E484096	J4105	Windows 10	4GB	128GB SSD	USB	挂墙
E491271	J4105	无操作系统	8GB	128GB SSD	USB	挂墙
E402576	i3-8100T	无操作系统	4GB	128GB SSD	USB	立式
E402382	i3-8100T	Windows 10	4GB	128GB SSD	USB	立式
E484495	i3-8100T	无操作系统	4GB	128GB SSD	USB	挂墙
E484291	i3-8100T	Windows 10	4GB	128GB SSD	USB	挂墙
E491458	i5-8100T	无操作系统	8GB	128GB SSD	USB	挂墙
E402963	i5-8500T	无操作系统	8GB	128GB SSD	USB	立式
E402781	i5-8500T	Windows 10	8GB	128GB SSD	USB	立式
E484700	i5-8500T	无操作系统	8GB	128GB SSD	USB	挂墙
E484896	i5-8500T	Windows 10	8GB	128GB SSD	USB	挂墙

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2020 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2020 年 11 月

