



WI系列 2.0版本

触控一体机

应用场景

Elo I 系列2.0版本触控一体机可灵活应用于数字化营销、自助服务、虚拟货架、导览导购和企业工业自动化等严苛复杂环境。



特性与优点

1. 提供2种不同的尺寸可选，包括15和22英寸宽屏
2. 更快速：处理器可选Intel® Celeron® J4105处理器，Intel Core™ i3-8100T 处理器或Intel Core™ i5-8500T 处理器
3. 支持投射式电容十点触控技术
4. 提供丰富的外设选项，包括：NFC/RFID，磁条读取器，条码扫码仪，指纹识别器以及客显屏等
5. 接口选项，包括：1 x USB 3.0，4 x Micro USB，1 x LAN RJ45
6. 多种连接方式：有线网络，无线WIFI，蓝牙5.0
7. 多种操作系统可选，便于客户软件开发，包括 Windows 10 IoT 企业版 LTSC 64位, 可选Windows 10 专业版64位或无操作系统
8. 使用IPS液晶面板，色彩表现及可视角度极佳，适合触控应用
9. 灵活安装：支持挂墙，柱装，落地式支架，桌面式底座安装，以及货架式安装等；且支持纵向、横向使用
10. 专业级一体化互动式数字标牌，非常适用于严苛复杂的公共环境中
11. 3年标准质保



WI系列2.0版本触控一体机

规格	i2	i3	i5
外壳颜色	黑色		
对角线尺寸	15.6" / 395 mm 对角线, 活性矩阵 TFT LED LCD; 21.5" / 547 mm 对角线, 活性矩阵 TFT LED LCD		
长宽比	16:9 (标准)		
有效显示区域(W x H)	15.6": 13.55" x 7.62" / 344.2 mm x 193.5 mm; 21.5": 18.74" x 10.54" / 476.0 mm x 267.8 mm		
原始(最佳)分辨率	1920 x 1080 @ 60Hz		
触控技术	TouchPro® PCAP		
处理器	Intel Celeron J4105 处理器(4M缓存, 高达 2.5 GHz)	Intel Core™ i3-8100T 处理器 (6M 智能缓存, 3.10 GHz)	Intel Core™ i5-8500T 处理器 (9M 智能缓存, 高达 3.50 GHz 采用英特尔睿频加速技术2.0, 支持 Intel vPro™博锐技术)
芯片组	N/A	Intel H310 Express	Intel Q370 Express
显卡	英特尔高清显卡600		英特尔高清显卡630
BIOS	AMI		
内存 (RAM)	4GB 2666MHz DDR4 SO-DIMM 占用一个插槽(可扩展至 8GB)	8GB 2666MHz DDR4 SO-DIMM, 占用一个插槽(可扩展至 32GB)	
存储	128GB M.2 SATA SSD 72 TBW		
操作系统	无操作系统, Windows 10 IoT 企业版 LTSC 64位, 可选Windows 10 专业版64位		
端口	1 x USB 3.0, 4 x Micro USB (外设安装), 1 x LAN RJ45 (千兆位)		
色彩	15.6": 266K, 21.5": 16.7M		
无线连接	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz and 5GHz 和 Bluetooth 5.0		
TPM	TPM 2.0		
AMT	N/A	支持主动管理技术(Intel® AMT 11.0)	
音频	2 x 2W 内置扬声器, 1 x 3.5mm 音频输出		
亮度 (标准)	15.6": LCD 面板: 300 nits, TouchPro PCAP: 270 nits; 21.5": LCD 面板: 250 nits, TouchPro PCAP: 225 nits		
响应时间 (标准)	15.6": 25ms; 21.5": 14ms		
视角 (标准)	15.6": 水平: 总计160°, 垂直: 总计160°; 21.5": 水平: 总计178°, 垂直: 总计178°		
对比度 (标准)	15.6": 700:1; 21.5": 1000:1		
电源	外部USB-C 电源适配器; AC 输入电压: 100-240 VAC; 输入频率: 50-60 Hz; 最大输出功率: 100W		
功耗	15.6": 30W / 21.5": 39W	15.6": 67W / 21.5": 77W	15.6": 73W / 21.5": 83W
尺寸	15.6": 15.13" x 9.7" x 1.72" / 384.2 mm x 246.4 mm x 43.8 mm; 21.5": 20.7" x 12.57" x 2.07" / 525.9 mm x 319.2 mm x 52.6 mm		
运输尺寸	15.6": 18.19" x 8.5" x 13.57" / 462 mm x 216 mm x 346 mm; 21.5": 24.61" x 7.72" x 17.2" / 625 mm x 196 mm x 437 mm		
重量	不含包装: 15.6": 4.9 lbs / 2.2 kg, 21.5": 11.5 lbs / 5.2 kg; 含包装: 15.6": 9.5 lbs / 4.3 kg, 21.5": 15.4 lbs / 7 kg		
温度	工作: 0°C - 35°C (32°F - 95°F); 储存: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)		
湿度	工作: 20%-80%; 储存: 5%-95% (38.7°C湿球温度)		
能源之星	能源之星 7.1		
实时时钟	可更换CR2032锂电池		
安装选项	15.6": 75mm VESA安装; 21.5": 75mm 或 100mm VESA 安装		
封装	触摸屏密封到子面板/触摸屏密封到LCD		
质保	3年标准质保		
机构认证	UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentina S-Mark, CCC		
延保选项	4 年标准质保 - Elo P/N: E819598; 5 年标准质保 - Elo P/N: E819795 3 年标准质保 + 优先置换 - Elo P/N: E820186; 4 年标准质保 + 优先置换 - Elo P/N: E820388; 5 年标准质保 + 优先置换 - Elo P/N: E820582		
其它特性	耐用内部组件; Kensington 锁		
包装内含	WI系列 2.0 版本触控一体机, 北美/欧洲电源线, 电源适配器- 100W, 电源线盖板螺丝, 快速安装指南		

订购信息

版本	料号	处理器	操作系统	内存	表面处理	触控界面
15" WI系列2.0触控一体机	E691852	Intel Celeron J4105	Windows 10	4GB	清晰透明	USB
	E692048	Intel Celeron J4105	无操作系统	4GB	清晰透明	USB
	E850204	Intel i3-8100T	Windows 10	8GB	清晰透明	USB
	E850003	Intel i3-8100T	无操作系统	8GB	清晰透明	USB
	E692244	Intel i5-8500T	Windows 10	8GB	清晰透明	USB
	E692448	Intel i5-8500T	无操作系统	8GB	清晰透明	USB
22" WI系列2.0触控一体机	E692640	Intel Celeron J4105	Windows 10	4GB	清晰透明	USB
	E692837	Intel Celeron J4105	无操作系统	4GB	清晰透明	USB
	E850591	Intel i3-8100T	Windows 10	8GB	清晰透明	USB
	E850387	Intel i3-8100T	无操作系统	8GB	清晰透明	USB
	E693022	Intel i5-8500T	Windows 10	8GB	清晰透明	USB
	E693211	Intel i5-8500T	无操作系统	8GB	清晰透明	USB

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。© 2019 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2019 年 11 月

