



AI系列 2.0版本

中小尺寸互动式数字标牌(LIDS)

应用场景

Elo I 系列 中小尺寸互动式数字标牌可灵活应用于数字化营销、自助服务、虚拟货架、导览导购和企工业自动化等严苛环境。



特性与优点

1. Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 八核 2.0GHz处理器，高性能运算快
2. Android 7.1操作系统
3. AI系列2.0版本提供B版和C版两种版本，且分别提供不同的尺寸可选，B版包括10寸、15寸和22寸，C版包括10寸和15寸
4. 支持投射式电容十点触控技术
5. 提供丰富的外设选项，包括：NFC/RFID，磁条读取器，条码扫码仪
6. 拥有丰富的接口选项，B版包括：Micro HDMI x 1，SD卡槽 x 1，GPIO x 1，USB 3.0 x 1，microUSB x 4
C版包括：SD卡槽 x 1，GPIO x 1，USB 3.0 x 1
7. 支持PoE以及虚拟GPS，可通过应用灵活安装客制化内容
8. 多种连接方式：有线网络，无线WIFI，蓝牙
9. EloView® 可远程监控、调度和管理硬件设施以及播放内容
10. 专业级一体化互动式数字标牌，非常适用于严苛的公共环境中
11. 采用时尚设计，有黑色和白色可选，且可灵活安装，包括纵向、横向、桌面式、壁挂式和落地式
12. 2年标准质保



AI系列2.0版本中小尺寸互动式数字标牌(LIDS)

规格	AI系列 - 10"	AI系列 - 15"	AI系列 - 22"
外壳颜色	黑色或白色		
对角线尺寸	10.1" (256.54 mm)	15.6" (396.24 mm)	21.5" (546.10 mm)
操作系统	Android 7.1, 支持 EloView 远程内容部署和管理		
处理器	Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 2.0GHz 八核		
内存	B版 - 3GB DDR3L; C版 - 2GB DDR3L		
存储	B版 - eMMC 5.1 32GB SSD; C版 - 16GB SSD		
显示技术	1280x800 @ 60Hz (最佳) 活性矩阵 TFT LCD ,LED 背光	全高清 1920 x 1080 @ 60Hz (最佳) 活性矩阵 TFT LCD ,LED 背光	
长宽比	16:10	16:9	16:9
触控技术	TouchPro PCAP (投射式电容) - 多达10 点触控		
色彩	8位 (1,670万)	6位(26万)	6位 (Hi-FRC; 1,670万)
响应时间	25 ms	B版 - 30 ms; C版 - 12 ms	14 ms
有效显示区域	8.54" x 5.34" (216.96mm x 135.60mm)	13.55" x 7.62" (344.16mm x 193.59mm)	18.74" x 10.54" (476.06mm x 267.79mm)
亮度	LCD 面板 400 nits; PCAP: 344 nits	B版 - LCD 面板 300 nits; PCAP: 258 nits C版 - LCD 面板 220 nits; PCAP: 189 nits	LCD 面板 250 nits; PCAP: 215 nits
连接器	802.11 b/g/n/ac+ Bluetooth 4.1		
I/O 端口	B版 - Micro HDMI输出, Micro SD 插槽, 以太网 1x LAN (千兆位), GPIO, 1x USB 3.0, 4x microUSB C版 - 以太网 1x LAN (千兆位), 1x USB 3.0 support, Micro SD 插槽, GPIO		
外设安装	B版 - 4x microUSB 侧面接口; C版 - 不支持外设安装		
视角	水平: ±85°; 垂直: ±85°	B版 - 水平: ±85°; 垂直: ±85° C版 - 水平: ±45°; 垂直: 20°和 40°	水平: ±89°; 垂直: ±89°
对比度	800:1	B版 - 800:1; C版 - 500:1	1000:1
电源	AC输入电压: 100-240 VAC; 输入频率: 50-60 Hz		
功耗	开启: 10.2W; 关闭: 0.4W; 睡眠: 5.0W	开启: 13W / 关闭: 0.4W / 睡眠: 4.5W	开启: 16W / 关闭: 0.5W / 睡眠: 4.0W
扬声器	2 x 2W 内置立体扬声器		
尺寸 (W x D x H)	10.06" x 7.13" x 0.99" (255.41mm x 181.11mm x 25.1mm)	15.23" x 9.77" x 1.11" (386.74mm x 248.17mm x 28.3mm)	20.63" x 12.75" x 1.39" (523.9mm x 323.9mm x 35.2mm)
运输尺寸	12.99" x 9.84" x 5.51" (330mm x 250mm x 140mm)	5.90" x 11.81" x 18.50" (150mm x 300mm x 470mm)	7.08" x 15.75" x 23.62" (180mm x 400mm x 600mm)
重量	不含包装: 1.94 lbs (0.88 kg) 含包装: 4.56 lbs (2.07 kg)	不含包装: 3.5 lbs (1.59 kg) 含包装: 7.20 lbs (3.27 kg)	不含包装: 9.47 lbs (4.3 kg) 含包装: 16.10 lbs (7.30 kg)
温度	工作: 0°C - 40°C (32°F - 104°F); 储存: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)		
湿度	工作: 20%-80%; 储存: 5%-95%		
安装选项	75 mm x 75 mm	75mm x 75mm & 100mm x 100mm	100mm x 100mm
音频	内置麦克风(仅限B版); 麦克风和耳机通过 USB适配器 (VantechNBS-120U)连接		
网络摄像头	自动曝光; 自动增益控制; 清晰度/亮度/对比度控制; 最佳分辨率: 1920 x 1080 30 fps (仅限B版)		
封装	触控屏密封到 LCD		
实时时钟	纽扣锂电池		
MTBF	经验证为50,000小时		
质保	2年标准质保		
机构认证	UL/dUL, FCC, IC, CE, CB, CCC; 移动网络适配器: UL, FCC, CB, CE - A级, PTCRB, GCF		
蜂窝网络	连接I/O的可选调制解调器 - NA: EM1000T-NA; EU: EM1000T-EU; 4G LTE - AT & T, Vodafone, T-mobile (兼容)		
包装内含	AI系列2.0版本中小尺寸互动式数字标牌, 电源线, 1x电源模块, 快速安装指南, 盖板螺丝(位于电源/以太网槽)		

订购信息

版本	料号	产品描述	外壳颜色	内存	储存	供货
AI系列2.0版本 - B版	E610902	ESY10I1-2UWB-0-AN-GY-G	黑色	3GB	32GB	全球
	E611296	ESY15I1-2UWB-0-AN-GY-G	黑色			全球
	E611675	ESY22I1-2UWB-0-AN-GY-G	黑色			全球
	E614194	ESY10I1-2UWB-0-AN-WH-G	白色			全球 (MTO)
	E614592	ESY15I1-2UWB-0-AN-WH-G	白色			全球 (MTO)
E614981	ESY22I1-2UWB-0-AN-WH-G	白色	全球 (MTO)			
AI系列2.0版本 - C版	E611101	ESY10I1-2UWC-0-AN-GY-G	黑色	2GB	16GB	全球
	E611480	ESY15I1-2UWC-0-AN-GY-G	黑色			全球
	E614391	ESY10I1-2UWC-0-AN-WH-G	白色			全球 (MTO)
	E614786	ESY15I1-2UWC-0-AN-WH-G	白色			全球 (MTO)

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2018 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2018 年 10 月

