



## 90系列-1594L

15.6寸LCD 开架式触控显示器



### 特性与优点

1. 采用集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性
2. 纯玻璃触摸屏，带来优质的图像质量
3. TouchPro® PCAP多点投射式电容触控技术支持 10 点触控及Touch-thru穿透触控技术，穿透一定厚度的玻璃也可实现触控
4. 通过抗静电测试GLI 15 kV 空气放电/ 8 kV 接触放电，并通过 UL-60950落球测试，防撞等级IK07
5. 触控屏密封，可防尘防污渍以及液体
6. 视频接口：HDMI, VGA 及 DP接口
7. 三年标准质保

### 应用场景



自助终端



游戏娱乐



医疗服务



工业自动化

## 1594L 15.6英寸 开架式触控显示器

规格	
型号	1594L
颜色	黑色
有效显示区域	13.55" x 7.62" / 344.16 mm x 193.59 mm
对角线	15.6"
长宽比	16:9
尺寸	15.54" x 9.53" x 1.71" / 394.7mm x 242.0mm x 43.4mm
最佳分辨率	1920 x 1080
其他支持的分辨率	640 x 480 60Hz; 720 x 400 70Hz; 800 x 500 60Hz; 800 x 600 56, 60Hz; 1024 x 768 60Hz; 1280 x 800 60Hz; 1280 x 1024 60Hz; 1440 x 900 60Hz, 60Hz RB; 1680 x 1050 60Hz, 60Hz RB; 1920 x 1080 50 60Hz
色彩	1,670万
亮度(标准)	LCD 面板: 350 nits; TouchPro PCAP: 315 nits
响应时间(标准)	25ms
视角	水平: 89°/178°; 垂直: 89°/178°
对比度	800:1
屏幕显示	可通过与显示器连接的OSD控制器上的开关进入。 控制: 菜单, 上, 下, 选择, 电源 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD超时, OSD语言, OSD水平位置, OSD垂直位置, 调用默认值, 视频优先, 信息, 睡眠模式下触控, 穿透触摸 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语 锁定: OSD, 电源
视频	HDMI V1.3 A型插座, 用于HDMI输入 模拟VGA在母DB-15连接器上 DisplayPort V1.1a - 支持较新版本的DP端口视频输入 输入视频水平同步频率范围: 30 - 82KHz; 输入视频垂直同步(帧速)频率范围: 50-75Hz
电源	外置DC - 可选电源适配器 (需额外选购) 电源输入接口: 同轴电源插孔 (2 mm (+0.0 -0.1mm) 针脚外径: 6.4mm (+/- 0.3mm), 筒内径: 8.8mm (+/- 0.3mm) 筒长) 显示器输入电源信号规格: 12VDC +/- 5% 适配器输出电源连接器: DC筒塞 (2.1mm (+/- 0.1mm) 销内径, 5.5mm (+/- 0.05mm) 筒外径, 9.5mm (+/- 0.3mm) 筒长)
功耗	开启 (显示器 + 电源适配器): 13.23W 睡眠 (显示器 + 电源适配器): 0.48W 关闭 (显示器 + 电源适配器): 0.22W
温度	工作: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F); 储存: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
湿度	工作: 20% - 80%; 储存: 10% - 95%
重量	不含包装: 6.7 lbs (3.02kg); 含包装: 10.2 lbs (4.62kg)
运输尺寸	18.5" x 13.03" x 6.89" / 470mm x 331mm x 175mm
安装选项	75mm VESA安装; 4面均有两孔安装接口; 壁挂式安装; 使用内含支架嵌入式安装
质保	3年标准质保
MTBF	经验证为50,000小时
机构认证	UL, FCC; RCM; cUL, IC; CCC; CE, TUV; VCCI; KCC; CoC; BSMI; CB; EAC; RoHS, China RoHS, WEEE
合规	通过抗静电测试GLI 15 kV 空气放电/ 8 kV 接触放电; 通过UL62368落球测试; IK07防撞等级
包装内含	HDMI线, VGA线, OSD控制器, USB触控线, 快速安装指南, 嵌入式安装支架/带螺丝, EEI 标签, 日本B级TM信息表

## 订购信息

料号	产品描述	技术	接口	表面处理	视频接口	供货
E131375	ET1594L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G	投射式电容	USB 2.0	清晰透明	HDMI, VGA和DP端口	全球

## 延保选项

料号	产品描述
E898247	4年质保
E898449	5年质保
E898648	3年质保+优先置换
E894921	4年质保+优先置换
E895125	5年质保+优先置换

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 [www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn) 或 [EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)。

全国服务热线: 400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2024 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2024 年 1 月

