



90系列-2495L

23.8寸LCD 开架式触控显示器



特性与优点

1. 采用集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性
2. 600 nits高亮度显示屏结合178°(h) x 178°(v) 视角，轻松吸引用户的眼球
3. 投射式电容 (PCAP) 技术支持 10 点触控，穿透一定厚度的玻璃也可实现触控，并通过UL 62368落球测试和防撞击等级 IK-07，GLI 27KV空气放电/8KV接触放电 静电合规合标
4. 高清 LCD 显示器带来优质的图像质量，提供卓越的高清互动性、清晰度和分辨率
5. 结合Elo 安卓电脑模块以及NetLive，组成具有高性价比、扩展性强的单架构解决方案
6. 灵活安装，多种安装方式可选
7. 全球机构认证和3年标准质保

应用场景



自助终端



游戏娱乐



医疗服务



工业自动化

2495L 23.8英寸 开架式触控显示器

规格	
型号	2495L
颜色	黑色
有效显示区域	20.75" x 11.67" / 527.04mm x 296.46mm
对角线	23.8"
长宽比	16:9
尺寸	22.41" x 13.43" x 1.46" / 569.2mm x 341.1mm x 37mm
最佳分辨率	1920 x 1080 50, 60 Hz
其他支持的分辨率	640x480 60Hz; 720x400 70Hz; 800x500, 60Hz; 800x600 56, 60Hz; 1024x768 60Hz; 1280x800 60Hz; 1280x1024 60Hz; 1366x768 60Hz, 60Hz RB; 1440x900 60Hz, 60Hz RB; 1680x1050 60Hz, 60Hz RB; 1920x1080 50, 60Hz
色彩	1,670万
触控点数	10点触控
亮度 (标准)	LCD panel: 600 nits; TouchPro PCAP: 540 nits
响应时间 (标准)	14ms
视角	水平: 89°/178°; 垂直: 89°/178°
对比度	1000:1
屏幕显示	可通过与显示器连接的OSD控制器上的开关进入。 控制: 菜单, 上, 下, 选择, 电源 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD超时, OSD语言, OSD水平位置, OSD垂直位置, 调用默认值, 视频优先, 信息, 睡眠模式下触控, 穿透触摸 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语 锁定: OSD, 电源
I/O 端口	USB TypeB, RJ45适用于OSD遥控器, VGA, HDMI, DP端口, 12V 直流电源
视频	HDMI V1.3 A型母头 母头DB-15连接器的模拟VGA DisplayPort V1.1a - 支持较新版本的DP端口视频输入 输入视频水平同步频率范围: 30 - 82KHz; 输入视频垂直同步(帧速)频率范围: 50-75Hz
电源	外置DC - 可选电源适配器 (单独选购) 显示器输入电源连接器: 同轴电源插孔(2 mm (+0.0 -0.1mm) 针脚外径: 6.4mm(+/- 0.3mm), 筒内径: 8.8mm(+/- 0.3mm) 筒长) 显示器输入电源信号规格: 12VDC +/- 5% 适配器输出电源连接器: 直流筒塞(2.1毫米(+/- 0.1毫米) 引脚内径, 5.5毫米(+/- 0.05毫米)筒外径, 9.5毫米(+/- 0.3毫米)筒长) 适配器输入电压范围: 100-240 VAC 输入频率: 50-60 Hz
功耗	开启 (默认 - 亮度75%): 32.95W ; 主机休眠 (显示器+电源适配器): 0.71W; 关闭 (显示器+电源适配器): 0.2W
温度	工作: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F); 储存: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
湿度	工作: 20% - 80%; 储存: 10% - 95%
重量	不含包装: 12.47 lbs / 5.65 kg 含包装: 16.7 lbs / 7.57 kg
运输尺寸	27.24" x 17.8" x 7.48" / 692mm x 452mm x 190mm
安装选项	200 x 100mm VESA安装, 位于显示器后部, 包含嵌入式安装支架
合规标准	GLI 27KV空气放电/8KV接触放电静电合规标准, UL 62368 落球测试, 防撞等级IK07
质保	3年标准质保 4年质保 - Elo料号: E898247; 5年质保 - Elo料号: E898449 3年质保 + 优先置换 - Elo料号: E898648; 4年质保 + 优先置换 - Elo料号: E894921; 5年质保 + 优先置换 - Elo料号: E895125
MTBF	经验证为50,000小时
机构认证	UL, FCC; RCM; cUL, IC; CCC; CE, TUV; VCCI; KCC; CoC; BSMI; CB; RoHS, China RoHS, WEEE
包装内含	HDMI线, VGA线, OSD控制器, USB触控线, 快速安装指南; 无边框型号: 嵌入式安装支架/带螺丝; 有边框型号: L型(侧装)支架/带螺丝, EEL标签, 日本B级TM信息表

订购信息

料号	产品描述	触控技术	接口	表面处理	视频接口
E506980	ET2495L-2UWD-0-MT-ZB-NPB-G	TouchPro PCAP	USB 2.0	清晰透明	HDMI, VGA & DP端口

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: 400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2021 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2021 年 12 月

