



EloPOS Z30

Android版POS收银系统

应用场景

EloPOS Z系列Android POS收银设计简约、性能卓越，合理优化桌面空间，适合各类收银场景，为POS收银带来更多可能。



无缝集成，轻薄时尚

- 流畅弧形设计，时尚科技，紧凑空间
- 集成布线系统，隐藏线缆，保持台面整洁
- 单线缆连接，用一根USB-C数据线连接客显屏，提供触控、视频和电源
- 底座内集成I/O hub，可连接多种配件



多种配置，随心选择

- Qualcomm 八核或Rockchip 六核处理器
- Android 10操作系统
- 支持单屏或双屏模式，主屏可选：
AI系列 4 Slate 15.6" 触控一体机(标准版或Value版)
- 底座可选带预装10寸客显屏或不带客显屏



EloPOS Z30 Android版POS收银系统

规格	
外壳颜色	金属灰
对角线尺寸	15.6" (396.24mm)
操作系统	Android 10, 支持NetLive内容远程部署和管理
处理器	标准版: Qualcomm Snapdragon SDA660; Value版: Rockchip RK3399
内存	4GB
存储	标准版: 64GB; Value版: 32GB
I/O 接口	DC输入, 4 x USB-A 3.0 (900mA), RJ45 以太网 LAN (千兆), RJ12 (串口/钱箱)* 12/24V, Powered USB 24V, USB-C 输出 - CFD (DP, 触控及电源传输高达27W) *(该接口仅限部分型号)
网络	802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0
网络摄像头	标准版: 5MP, 最高分辨率: 1920x1080 30fps, 自动对焦; Value版: 不支持网络摄像头
扬声器	标准版: 2x 0.7W; Value版: 2x 1W
音频	标准版: 2x 内置数字麦克风; Value版: 不支持麦克风
有效显示区域	13.55" x 7.62" / 344 mm x 194 mm
分辨率	1920 x 1080 @ 60Hz
触控技术	TouchPro® PCAP (投射式电容) - 高达10点触控
长宽比	16:9
色彩	8位 (16.7M)
亮度	LCD 面板: 350 nits; PCAP: 280 nits
响应时间	20 ms
视角	水平: ±85° 或 170° 总计; 垂直: ±85° 或 170° 总计
对比度	1000:1
电源	AC输入电压: 100-240 VAC; 输入频率: 50-60 Hz
功耗	标准版-带CFD - 开机: 24W, 关机: < 0.5W, 休眠: 4.7 W; 不带CFD - 开机: 20W, 关机: < 0.5W, 休眠: 4.7 W Value版-带CFD - 开机: 17.84W, 关机: < 0.7W, 休眠: 12.9W; 不带CFD - 开机: 11.8W, 关机: < 0.7W, 休眠: 7.66W
实时时钟	纽扣式锂电池
尺寸 (W x D x H)	11.6" x 7.4" x 14.6" / 294 mm x 188 mm x 371 mm
运输尺寸	18.22" x 11.22" x 17.64" / 463 mm x 285 mm x 448 mm
重量	16.5 lbs / 7.5 kg
运输重量	21.6 lbs / 9.8 kg
温度	工作: 0°C - 40°C (32°F - 104°F); 储存: -20°C - 50°C (-4°F to 122°F)
湿度	工作: 20%-80%; 储存: 5%-95%
安装选项	VESA 75mm
质保	2年标准质保
MTBF	50,000 小时
密封性	标准版: 触控屏光学级贴合LCD; Value版: 触控屏密封胶到LCD
延保选项	POS 底座 - 3年 - Elo 料号: E375367, 4年 - Elo 料号: E375573, 5年 - Elo 料号: E375771, 2年 + AUR - Elo 料号: E375970, 3年 + AUR - Elo 料号: E376169, 4年 + AUR - Elo 料号: E376362, 5年 + AUR - Elo 料号: E376547 AI系列4 Slate 触控一体机 - 3年 - Elo 料号: E819394, 4年 - Elo 料号: E819598, 5年 - Elo 料号: E819795, 2年 + AUR - Elo 料号: E819985, 3年 + AUR - Elo 料号: E820186, 4年 + AUR - Elo 料号: E820388, 5年 + AUR - Elo 料号: E820582
安全更新	3个月免费安全更新。可选由EloCareSM OS 360 包提供的延保选项
机构认证	UL/cUL (US); FCC (US)B级*; IC (Canada); CE (Europe); CB (International); VCCI, MIC (Japan); RCM (Australia) *CFD带客显屏版本符合FCC A级
包装内含	EloPOS Z30, NA电源线, EU电源线, 快速安装指南, 150W 电源适配器, 2 x 扎带, 底座固定板 (用于固定底座与柜台), 1 x M4x8 mm 螺丝, 1 x M3x6mm 螺丝

预装CFD客显屏

规格	
尺寸分辨率	10.1寸 1280x800 @ 60 Hz
有效显示区域	8.7" x 5.3" / 216.96 mm x 135.6 mm
视角	水平: ±80° 或 160° 总计; 垂直: ±80° 或 160° 总计
亮度	LCD 面板: 400 nits; PCAP: 344 nits
色彩	8位 (16.7M)
触控技术	TouchPro PCAP (投射式电容) - 高达10点触控
密封性	触控屏密封胶到LCD

订购信息

料号	描述	处理器	CFD 客显屏	内存	存储
E482158	ESY1511-2UWD-0-4G-6E-AQ-AOSP-GY-POS-CFD	Qualcomm SDA660	带客显屏	4GB	64GB
E391788	ESY1511-2UWD-0-4G-6E-AQ-AOSP-GY-POS	Qualcomm SDA660	不带客显屏		
E482549	ESY1514-2UWD-0-4G-3E-AQ-AOSP-GY-POS-CFD	Rockchip RK3399	带客显屏		32GB
E392592	ESY1514-2UWD-0-4G-3E-AQ-AOSP-GY-POS	Rockchip RK3399	不带客显屏		

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所承载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2022 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2022 年 10 月

