



AI系列 4.0 Slate

15.6寸互动数字屏

应用场景

Elo I 系列 中小尺寸互动式数字屏可灵活应用于数字化营销、自助服务、虚拟货架、导览导购和企工业自动化等严苛环境。



特性与优点

1. 时尚超薄窄边设计，更高触控精度，更坚固耐用，体验升级
2. 可选Qualcomm Snapdragon SDA660以及Rockchip RK3399 处理器，高性能运算快
3. Android 10.0 及以上操作系统
4. 支持投射式电容十点触控技术
5. 接口多样：1 x DC , 4 x USB-A 3.0, 1 x LAN
6. 多种连接方式：无线Wi-Fi，蓝牙
7. NetLive 可远程监控、调度和管理硬件设施以及播放内容
8. 专业级一体化互动数字标牌，非常适用于严苛的公共环境中
9. 配合Z10/Z30底座，组成POS收银系统。安装灵活，包括纵向、横向、桌面式、壁挂式和落地式
10. 2年标准质保



AI系列4.0 Slate 15.6寸互动数字屏

规格	
外壳颜色	金属灰
对角线尺寸	15.6" (396.24mm)
操作系统	Android 10
处理器	标准版: Qualcomm Snapdragon SDA660; Value版: Rockchip RK3399
内存	4GB
存储	标准版: 64GB; E版: 32GB
I/O 接口	DC 输入, 4 x USB-A 3.0 (900mA), RJ45 Ethernet LAN (千兆位)
连接	802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0
网络摄像头	5MP, 最高分辨率: 1920 x 1080 30fps, 自动对焦
扬声器	标准版: 2 x 0.7W; Value版: 2 x 1W
音频	标准版: 2 x 内置麦克风; Value版: 1x 内置模拟麦克风
有效显示区域	13.55" x 7.62" / 344 mm x 194 mm
分辨率	1920 x 1080 @ 60Hz
触控技术	TouchPro®PCAP (投射式电容) - 高达10点触控
长宽比	16:9
色彩	8位 (16.7M)
亮度	LCD 面板: 350 nits; PCAP: 280 nits
响应时间	20 ms
视角	水平: ±85° 或170°总计; 垂直: ±85° 或170°总计
对比度	1000:1
电源	AC 输入电压: 100-240 VAC; 输入频率: 50-60 Hz
功耗	标准版: 开机: 16W; 关机: 0.4W; 休眠: 10.3W; Value版: 开机: 9.2W; 关机: 0.68W; 休眠: 5.5W
实时时钟	纽扣式锂电池
尺寸 (W x D x H)	标准版: 14.6" x 8.7" x 0.52" / 370.2 mm x 221.2 mm x 13.1 mm; Value版: 14.6" x 8.74" x 0.55" / 370.8 mm x 221.8 mm x 13.95 mm
运输尺寸	17.44" x 12.20" x 6.14" / 443 mm x 310 mm x 156 mm
重量	8.38 lbs / 3.8 kg
运输重量	12.13 lbs / 5.5 kg
温度	工作: 0°C - 40°C (32°F - 104°F); 储存: -20°C - 50°C (-4°F to 122°F)
湿度	工作: 20%-80%; 储存: 5%-95%
安装选项	VESA 75mm
MTBF	50,000 小时
密封性	触控屏光学级贴合LCD
质保	2年标准质保
延保选项	3年 OS 360: E873133; 5年 OS 360: E873326 3年: E819394; 4年: E819598; 5年: E819795 3年 + ADP: E130329; 4年 + ADP: E130530; 5年 + ADP: E130719 3年 + ADP + OS 360: E130908; 4年 + ADP + OS 360: E131109; 5年 + ADP + OS 360: E131294 2年 + AUR: E819985; 3年 + AUR: E820186; 4年 + AUR: E820388; 5年 + AUR: E820582 2年 + AUR + ADP: E131490; 3年 + AUR + ADP: E131674; 4年 + AUR + ADP: E131859; 5年 + AUR + ADP: E132053 2年 + AUR + ADP + OS 360: E132245; 3年 + AUR + ADP + OS 360: E132432; 4年 + AUR + ADP + OS 360: E132627; 5年 + AUR + ADP + OS 360: E132811
机构认证	UL/cUL (US); FCC (US); IC (Canada); CE (Europe); CB (International); VCCI, MIC (Japan); RCM (Australia)
包装内含	1系列 4.0 Slate, IO Hub, 美标线, 欧标线, 4 x M4x6 mm 平头螺丝, 4 x M4x6 mm 圆头螺丝, CFD安装盖板, 65W电源适配器 (E153026), 快速安装指南

订购信息

版本	料号	尺寸	处理器	颜色	内存	存储
标准版	E391994	15.6寸	Qualcomm Snapdragon SDA660	金属灰	4GB	64G
Value版	E392786	15.6寸	Rockchip RK3399	金属灰		32G

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2022 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2022 年 3 月

