


Elo 自助一体机PW系列

专为POS以及自助应用打造



灵活配置



高度集成



多种外设

产品概览

Elo自助一体机PW系列支持两种安装模式—桌面或落地安装，两种模式都有助于简化高流量公共环境下的互动体验设备的安装工作。支架采用一体成型设计，内置打印机并将触摸屏、多种外设以及扩展模块高度集成，不仅节约空间，而且外观整洁，无多余线缆。

通过安装Elo自助一体机PW系列，企业可在POS和自助服务上建立统一的客户体验，包括无限购物长廊、自助收银、自助点餐、品牌体验、签到登记等等自助服务。操作系统可选Windows® 或Android，配备15到22英寸触控屏自助服务解决方案，有了它我们可以轻松配置自助应用。

支持多种原厂外设

- 红外测温摄像头
- MSR
- 条码扫描仪
- 状态指示灯
- NFC
- 指纹识别器

Elo自助一体机PW系列

规格				
型号	E726617 桌面支架	E227491 桌面支架	E726833 落地支架	E227695 落地支架
颜色	银色/黑色	白色/银色	银色/黑色	白色/银色
兼容配置	22" I系列触控一体机 Android/Windows 竖屏和横屏模式 15" I系列触控一体机 Android/Windows 竖屏和横屏模式			
重量	不含包装: 24.69 lbs / 11.2 kg		不含包装: 68.12 lbs / 30.9 kg	
尺寸	305mm x 240mm x 461mm / 12.0" x 9.4" x 18.1" 详见尺寸图		551mm x 350mm x 1212mm / 21.7" x 13.8" x 47.7" 详见尺寸图	
运输尺寸	桌面支架: 540mm x 380mm x 325mm / 21.26" x 14.96" x 12.8" 落地支架: 1350mm x 270mm x 280mm / 53.15" x 10.63" x 11.02" 落地底座: 725mm x 465mm x 125mm / 28.54" x 18.31" x 4.92"			
温度	工作: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) 储存: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)			
湿度 (无冷凝)	工作: 20% - 80% 储存: 10% - 90%			
质保	支架 2年标准质保			
包装内含	快速安装指南 打印机纸卷轴 桌面支架螺丝 (详见MS图纸)		快速安装指南 打印机纸卷轴 落地支架螺丝 (详见MS图纸)	

Elo自助一体机PW系列内置打印机

规格	
打印速度	250mm/s (最大)
打印宽度	80mm (最大)
纸张宽度	80/82.5 mm
纸张厚度	60-150µm
切刀寿命	60µm纸张: 1,000,000 次 150µm纸张: 500,000 次
电源适配器	DC24±5% V
温度	工作: -10°C to 60°C (14°F to 140°F) 储存: -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
湿度 (无冷凝)	工作: 20% - 80% 储存: 10% - 90%
接口	USB

订购信息

料号	产品描述
E726617	ELO-SELF-SERV-STAND-PRINTER-COUNTERTOP-DIO
E726833	ELO-SELF-SERV-STAND-PRINTER-FLOOR-DIO
E290363	ELO-SELF-SERV-PRINTER-FLOOR-BASE-DIO
E227491	ELO-SELF-SERV-STAND-PRINTER-COUNTERTOP-WH
E227695	ELO-SELF-SERV-STAND-PRINTER-FLOOR-WH
E290158	ELO-SELF-SERV-PRINTER-FLOOR-BASE-WH

可选外围设备

料号	产品描述	颜色	供货
E001002	磁条阅读器 (MSR)	黑色	全球
E001004	NFC/RFID 读写器	黑色	全球
E001001	指纹识别器 (FPR)	黑色	全球
E926356	二维码扫描仪	黑色	全球
E093433	条码扫描器	黑色	全球

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息，请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**