



## WI系列 2.0版本

触控一体机

### 应用场景

Elo I 系列2.0版本触控一体机可灵活应用于数字化营销、自助服务、虚拟货架、导览导购和企业工业自动化等严苛环境。



### 特性与优点

1. 提供2种不同的尺寸可选，包括15和22英寸宽屏
2. 更快速：处理器可选Intel® Celeron® J4125处理器，Intel Core™ i3-9100TE 处理器或Intel Core™ i5-9500TE 处理器
3. 支持投射式电容十点触控技术
4. 提供丰富的外设选项，包括：NFC/RFID，磁条读取器，条码扫码仪，指纹识别器以及客显屏
5. 接口选项，包括：1 x USB 3.0，4 x Micro USB，1 x LAN RJ45
6. 多种连接方式：有线网络，无线WIFI，蓝牙5.0
7. 多种操作系统可选，便于客户软件开发，包括 Windows 10 IoT 企业版 LTSC 64位, 可选Windows 10 专业版64位或无操作系统
8. 使用IPS液晶面板，色彩表现及可视角度极佳，适合触控应用
9. 灵活安装：支持挂墙，柱装，落地式支架，桌面式底座安装，以及货架式安装等；且支持纵向、横向使用
10. 专业级一体化互动式数字标牌，非常适用于严苛的公共环境中
11. 3年标准质保



## WI系列2.0版本触控一体机

规格	i2	i3	i5
外壳颜色	黑色		
对角线尺寸	15.6" / 395 mm 对角线, 活性矩阵 TFT LED LCD; 21.5" / 547 mm 对角线, 活性矩阵 TFT LED LCD		
长宽比	16:9 (标准)		
有效显示区域(W x H)	15.6": 13.55" x 7.62" / 344.2 mm x 193.5 mm; 21.5": 18.74" x 10.54" / 476.0 mm x 267.8 mm		
原始(最佳)分辨率	1920 x 1080 @ 60Hz		
触控技术	TouchPro® PCAP		
处理器	Intel Celeron J4125 处理器(4M缓存, 高达 2.7 GHz)	Intel Core™ i3-9100TE 处理器 (6M 智能缓存, Intel Turbo Boost 技术2.0, 高达3.20 GHz)	Intel Core™ i5-9500TE处理器 (9M 智能缓存, Intel Turbo Boost 技术2.0, 高达3.60 GHz 支持 Intel vPro™ Support)
芯片组	N/A	Intel H310 Express	Intel Q370 Express
显卡	英特尔高清显卡600	英特尔高清显卡630	
BIOS	AMI		
内存 (RAM)	4GB 2666MHz DDR4 SO-DIMM 占用一个插槽(可扩展至 8GB)	8GB 2666MHz DDR4 SO-DIMM, 占用一个插槽(可扩展至 32GB)	
存储	128GB M.2 SATA SSD 72 TBW		
操作系统	无操作系统, Windows 10 IoT 企业版 LTSC 64位, 可选Windows 10 专业版64位		
端口	1 x USB 3.0, 4 x Micro USB (外设安装), 1 x LAN RJ45 (千兆位)		
色彩	15.6": 266K, 21.5": 16.7M		
无线连接	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz and 5GHz 和 Bluetooth 5.0		
TPM	TPM 2.0		
AMT	N/A	支持主动管理技术(Intel® AMT 11.0)	
音频	2 x 2W 内置扬声器, 1 x 3.5mm 音频输出		
亮度 (标准)	15.6": LCD 面板: 300 nits, TouchPro PCAP: 270 nits; 21.5": LCD 面板: 250 nits, TouchPro PCAP: 225 nits		
响应时间 (标准)	15.6": 25ms; 21.5": 14ms		
视角 (标准)	15.6": 水平: 总计160°, 垂直: 总计160°; 21.5": 水平: 总计178°, 垂直: 总计178°		
对比度(标准)	15.6": 700:1; 21.5": 1000:1		
电源	外部USB-C 电源适配器; AC 输入电压: 100-240 VAC; 输入频率: 50-60 Hz; 最大输出功率: 100W		
功耗	15.6": 30W / 21.5": 39W	15.6": 67W / 21.5": 77W	15.6": 73W / 21.5": 83W
尺寸	15.6": 15.13" x 9.7" x 1.72" / 384.2 mm x 246.4 mm x 43.8 mm; 21.5": 20.7" x 12.57" x 2.07" / 525.9 mm x 319.2 mm x 52.6 mm		
运输尺寸	15.6": 18.19" x 8.5" x 13.57" / 462 mm x 216 mm x 346 mm; 21.5": 24.61" x 7.72" x 17.2" / 625 mm x 196 mm x 437 mm		
重量	不含包装: 15.6": 4.9 lbs / 2.2 kg, 21.5": 11.5 lbs / 5.2 kg; 含包装: 15.6": 9.5 lbs / 4.3 kg, 21.5": 15.4 lbs / 7 kg		
温度	工作: 0°C - 35°C (32°F - 95°F); 储存: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)		
湿度	工作: 20%-80%; 储存: 5%-95% (38.7°C 湿球温度)		
能源之星	能源之星 7.1		
实时时钟	可更换CR2032锂电池		
安装选项	15.6": 75mm VESA安装; 21.5": 75mm 或 100mm VESA 安装		
封装	触摸屏密封到子面板/触摸屏密封到LCD		
质保	3年标准质保		
机构认证	UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentina S-Mark, CCC		
延保选项	4 年标准质保 - Elo P/N: E819598; 5 年标准质保 - Elo P/N: E819795 3 年标准质保 + 优先置换 - Elo P/N: E820186; 4 年标准质保 + 优先置换 - Elo P/N: E820388; 5 年标准质保 + 优先置换 - Elo P/N: E820582		
MTBF	经验证为50,000小时		
其它特性	耐用内部组件: Kensington 锁		
包装内含	WI系列 2.0 版本触控一体机, 北美/欧洲电源线, 电源适配器- 100W, 电源线盖板螺丝, 快速安装指南		

## 订购信息

版本	料号	处理器	操作系统	内存	表面处理	触控界面
15" WI系列2.0触控一体机	E691852	J4125	Windows 10	4GB	清晰透明	USB
	E692048	J4125	无操作系统	4GB	清晰透明	USB
	E850204	i3-9100TE	Windows 10	8GB	清晰透明	USB
	E850003	i3-9100TE	无操作系统	8GB	清晰透明	USB
	E692244	i5-9500TE	Windows 10	8GB	清晰透明	USB
	E692448	i5-9500TE	无操作系统	8GB	清晰透明	USB
22" WI系列2.0触控一体机	E692640	J4125	Windows 10	4GB	清晰透明	USB
	E692837	J4125	无操作系统	4GB	清晰透明	USB
	E850591	i3-9100TE	Windows 10	8GB	清晰透明	USB
	E850387	i3-9100TE	无操作系统	8GB	清晰透明	USB
	E693022	i5-9500TE	Windows 10	8GB	清晰透明	USB
	E693211	i5-9500TE	无操作系统	8GB	清晰透明	USB

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 [www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn) 或 [EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2023 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2023 年 3 月

