



## 90系列-1598L

15英寸LCD 开架式触控显示器



### 特性与优点

1. 采用集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性
2. 采用节能LED背光，使得产品更纤薄，且耗电量更低，产生的热量也更少
3. Accu Touch®五线电阻单点触控技术
4. 触摸屏具有高密封性，可防尘防污渍以及液体，并使其更容易安装到各种外壳中
5. 500nit高亮度面板，工作温度提升到50° C (122° F)，是工业自动化以及控制台仪器的理想之选
6. 三年标准质保

### 应用场景



自助终端



游戏娱乐



医疗服务



工业自动化

## 1598L 15英寸 开架式触控显示器

规格	
型号	1598L
颜色	黑色
有效显示区域	11.97" x 8.98" / 304.1mm x 228.1mm
对角线尺寸	15"
长宽比	4:3
尺寸	13.24" x 10.41" x 1.65" / 336.4mm x 264.4mm x 41.9mm
最佳分辨率	1024 x 768 at 60, 75 Hz
其它分辨率	640 x 480 at 60 Hz; 720 x 400 at 70 Hz; 800 x 500 at 60 Hz; 800 x 600 at 56, 60Hz
色彩	1,620万
触控点数	单点触控
亮度 (标准)	LCD面板: 500 nits; AccuTouch: 400 nits
响应时间 (标准)	35 ms
视角 (标准)	水平: $\pm 85^\circ/170^\circ$ 垂直: $\pm 85^\circ/170^\circ$
对比度 (标准)	1500:1
屏幕显示(OSD)	可通过与显示器连接的OSD控制器上的开关进行访问 控制器: 菜单, 上, 下, 选择, 电源 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD超时, OSD语言, OSD水平位置, OSD垂直位置, 调用默认值, 视频优先, 信息, 休眠模式触控 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语 锁定: OSD, 电源
视频输入	HDMI V1.3 A型插座, 用于HDMI输入 母头DB-15连接器的模拟VGA Display Port V1.1a - 支持较新版本的DP端口视频输入 输入视频水平同步频率范围: 30 - 60KHz; 输入视频垂直同步 (帧速)频率范围: 50 - 75Hz
电源	外置DC - 可选电源适配器 (需额外选购); 输入电源连接器: IEC 60320 C14; 输入电源信号规格: 100-240VAC, 50/60Hz; 电源输入接口: 同轴电源插孔 (2 mm (+0.0 -0.1mm) 针外径: 6.4mm (+/- 0.3mm), 筒内径: 8.8mm (+/- 0.3mm) 筒长) 显示器输入功率信号规格: 12VDC +/- 5%
功耗	显示器+电源连接器: 运行: 14.1W; 休眠: 1.5W; 关机: 0.5W
温度	工作: 0°C ~ 50°C (32°F~122°F); 储存: -20°C~70°C (-4°F~158°F)
湿度 (无冷凝)	工作: 20% - 80%; 储存: 10% - 95%
重量	不含包装: 6.4 lb / 2.9 kg; 含包装: 10.36 lb / 4.7 kg
运输尺寸	17.09" x 14.76" x 6.89" / 434mm x 375mm x 175mm
安装选项	75 mm和100mm VESA 安装, 四周2孔安装接口; 使用可选边框套件前端安装; 使用可选边框套件机架安装; 详细信息请参见尺寸图
质保	3 年标准质保
MTBF	经验证为50,000小时
机构认证	UL, FCC; RCM; cUL, IC; CCC; CE, TUV; VCCI; KCC; CoC; BSMI; CB; RoHS, China RoHS, WEEE
包装内含	HDMI 线, VGA 线, OSD 控制器, USB触控线, 快速安装指南, L型 (侧面安装) 支架带螺丝, EEI 标签, Japan Class-B TM信息表

## 订购信息

料号	产品描述	触控技术	表面处理	接口	供货
E126407	ET1598L-7CWA-1-ST-NPB-G	Accu五线电阻	防眩光	HDMI, VGA & DP端口	全球

## 延保选项

产品描述	料号
延保1年, 适用于7-22寸LCD触控显示器	758588-000
延保2年, 适用于7-22寸LCD触控显示器	930057-000
Elo触控显示器优先置换	E67295-000

## 可选外设/配件

外围设备	料号
OSD控制器	E483757
90系列可替换线缆套件	E546861
15" "L"型 (侧面安装) 支架	E203787
15"前端安装套件	E323425
15"机架式安装套件	E295006
DVI-D - HDMI 线缆套件	E538507
DP - DP 线缆套件	E582895
电源转换器套件-24V/12V	E239980

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 [www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn) 或 [EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)。

全国服务热线: 400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2026 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2026 年 1 月

