



90系列-2295L

21.5寸LCD 开架式触控显示器



特性与优点

1. 采用集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性
2. 500 nits高亮度显示屏结合178°(h) x 178°(v) 视角，轻松吸引用户的眼球
3. 投射式电容 (PCAP) 技术支持 10 点触控，穿透一定厚度的玻璃也可实现触控，并通过UL 62368落球测试和防撞击等级 IK-07，通过抗静电测试GLI 15 kV 空气放电/ 8 kV 接触放电
4. 高清 LCD 显示器带来优质的图像质量，提供卓越的高清互动性、清晰度和分辨率
5. 结合Elo 安卓电脑模块以及NetLive，组成具有高性价比、扩展性强的单架构解决方案
6. 灵活安装，多种安装方式可选
7. 3年标准质保

应用场景



自助终端



游戏娱乐



医疗服务



工业自动化

2295L 21.5英寸 开架式触控显示器

规格	
型号	2295L
颜色	黑色
有效显示区域	18.74" x 10.54" / 476.06mm x 267.79mm
对角线	21.5"
长宽比	16:9
最佳分辨率	1920 x 1080 50, 60 Hz
其他支持的分辨率	640x480 60Hz; 720x400 70Hz; 800x500, 60Hz; 800x600 56, 60Hz; 1024x768 60Hz; 1280x800 60Hz; 1280x1024 60Hz; 1366x768 60Hz, 60Hz RB; 1440x900 60Hz, 60Hz RB; 1680x1050 60Hz, 60Hz RB; 1920x1080 50, 60Hz
色彩	1,670万
触控点数	10点触控
亮度 (标准)	LCD面板: 500 nits; TouchPro PCAP: 450 nits
响应时间 (标准)	22 ms
视角	水平: 89°/178°; 垂直: 89°/178°
对比度	1000:1
屏幕显示	可通过与显示器连接的OSD控制器上的开关进行访问 控制: 菜单, 上, 下, 选择, 电源 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD超时, OSD语言, OSD水平位置, OSD垂直位置, 调用默认值, 视频优先, 信息, 休眠模式触控, Touch Through 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语 锁定: OSD, 电源
I/O接口	USB-B, RJ45用于OSD控制器, VGA, HDMI, DP, 12V D/C 输入
视频	HDMI V1.3 A型插座, 用于HDMI输入 母头DB-15连接器的模拟VGA DisplayPort V1.1a - 支持较新版本的DP端口视频输入 输入视频水平同步频率范围: 30 - 82KHz; 输入视频垂直同步(帧速)频率范围: 50 - 75Hz
电源	外置DC - 可选电源适配器 (需额外选购) 电源输入接口: 同轴电源插孔 (2 mm (+0.0 - 0.1mm) 针外径: 6.4mm (+/- 0.3mm), 筒内径: 8.8mm (+/- 0.3mm) 筒长) 显示器输入电源信号规格: 12VDC +/- 5% 适配器输出电源连接器: DC圆筒插头 (2.1mm (+/- 0.1mm) 针内径, 5.5mm (+/- 0.05mm) 筒外径, 9.5mm (+/- 0.3mm) 筒长) 适配器输入电压范围: 100-240 VAC 输入频率: 50-60 Hz
功耗	运行 (显示器+电源适配器): 26.2 W 休眠 (显示器+电源适配器): 0.48 W 关机 (显示器+电源适配器): 0.28 W
温度	工作: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F); 储存: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
湿度	工作: 20% - 80%; 储存: 10% - 95%
尺寸	20.31" x 12.24" x 1.85" / 516mm x 311mm x 46.9mm
运输尺寸	24.41" x 16.65" x 7.48" / 620mm x 423mm x 190mm
重量	不含包装: 11.9 lbs / 5.41 kg; 含包装: 18.92 lbs / 8.6 kg
安装选项	VESA 4孔100 mm 安装接口位于设备背部; 使用附带支架嵌入式安装
质保	3年标准质保
MTBF	经验证为50,000小时
机构认证	Australia RCM; Canada cUL IC; China CCC; Europe CE, TUV; Japan VCCI; Korea KCC; Mexico CoC; Taiwan BSMI; United States UL, FCC; International CB; Russia EAC; RoHS, China RoHS, WEEE
合规	通过抗静电测试GLI 27 kV空气放电/ 8 kV 接触放电, UL 62368 落球测试, 防撞等级IK07
包装内含	HDMI线, VGA线, OSD控制器, Touch USB线, 快速安装指南, EEI标签, Japan Class-B TM信息表, 嵌入式安装支架带螺丝

订购信息

料号	产品描述	技术	接口	表面处理	视频接口
E146083	ET2295L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G	投射式电容	USB 2.0	清晰透明	HDMI, VGA和DP端口

延保选项

料号	描述
E898247	4年保修
E898449	5年保修
E898648	3年保修 + AUR
E894921	4年保修 + AUR
E895125	5年保修 + AUR

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2026 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2026 年 1 月

