



63系列-3263L

31.5英寸开架式触控显示器



特性与优点

1. 采用集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性
2. 纯玻璃触摸屏，采用抗摩擦和防眩光表面处理，带来无与伦比的触控体验
3. 178° (h) x 178° (v) 视角，使其不管在横向或纵向模式下，都可以保持清晰的色彩和图象
4. 触控技术：TouchPro® PCAP 投射式电容- 高达40点多点触控，支持Palm Rejection 以及 Touch Thru技术，即穿透一定厚度(6mm)的玻璃也可实现触控，支持戴手套操作
5. 坚固耐用，通过 UL-60950 落球测试和防撞击等级 IK-07，7x24小时全天候使用，适合高流量环境
6. 采用节能设计，降低功耗，散热性好。环境光传感器，自动调节屏幕亮度以适应环境光，自动唤醒功能
7. 三年标准质保

应用场景



自助终端



游戏娱乐



医疗服务



工业自动化

3263L 31.5英寸 LCD开架式触控显示器

| 规格 | |
|-----------|---|
| 型号 | 3263L |
| 颜色 | 黑色 |
| LCD技术 | 活性矩阵TFT LCD, 带LED背光 |
| 对角线 | 31.5" / 800.1 mm |
| 有效显示区域 | 27.5" x 15.47" / 698.4 mm x 392.9 mm |
| 长宽比 | 16:9 |
| 最佳分辨率 | 1920 x 1080 @ 60 |
| 其他支持的分辨率 | 640x480 @60Hz; 800x600 @56/60Hz; 1024x768 @60Hz; 1280x720 @60Hz; 1280x800 @60Hz RB; 1280x960 @60Hz; 1280x1024 @60Hz; 1366x768 @60Hz; 1366x768 @60Hz RB; 1440x900 @60Hz; 1440x900 @60Hz RB; 1680x1050 @60Hz; 1680x1050 @60Hz RB; 1920x1080 @60Hz |
| 触控技术 | TouchPro PCAP - 高达40点触控, 支持Palm Rejection和Touch Thru技术 |
| 色彩 | 8位(D); 1,670万 |
| 亮度 (标准) | LCD面板: 500 nits; TouchPro PCAP: 425 nits |
| 响应时间 (标准) | 8 ms |
| 视角 | 水平: 89°/178°; 垂直: 89°/178° |
| 对比度 | 3000:1 |
| 屏幕显示(OSD) | 可通过与显示器连接的OSD控制器上的开关进行访问 控制: 菜单, 上, 下, 选择, 电源 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD超时, OSD语言, OSD水平位置, OSD垂直位置, 调用默认值, 视频源, 触控, RTC, MDC, Touch Thru 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语 锁定: OSD, 电源 RTC设置: 时钟/时间和显示器的开/关时间表可以在这个菜单中更改。自动调整夏令时, 将改变当前时间一个小时, 以适应夏令时时间 详情请参阅用户手册 |
| I/O接口 | HDMI 1.4 x2; USB 2.0 Type B (用于触控); RJ45 (用于可选OSD遥控器); VGA |
| 视频 | 2x 支持 HDCP 的 HDMI 位于 Type A 连接器 母头 DE-15 VGA 连接器 输入视频水平同步频率范围: 31.5 - 80 KHz; 输入视频垂直同步(帧速)频率范围: 47-63 KHz |
| 最长运行时间 | 24 小时/天 |
| 电源 | 输入连接器(电源): IEC 60320-C14; 输入信号规格(电源): 100-240VAC 50/60Hz 功耗(标准): 运行: 51 W; 休眠: 0.61 W; 关机: 0.20W |
| 安装选项 | VESA 400mm x 200mm |
| 其它特性 | 环境光传感器 - 调节屏幕亮度自适应环境光, 自动唤醒功能 |
| 重量 | 不含包装: 24.17 lbs / 10.99 Kg; 含包装: 37.47 lbs / 17.03 Kg |
| 尺寸 | 29.42" x 17.82" x 2.16" / 747.3 mm x 452.7 mm x 55 mm |
| 运输尺寸 | 39.4" x 12.05" x 26.79" / 1000 mm x 306 mm x 680 mm |
| 温度 | 竖屏/横屏模式: 工作: 0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F; 储存: -20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F 桌面模式: 工作: 0 °C ~ 35 °C / 32 °F ~ 95 °F; 储存: -20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F |
| 湿度(无冷凝) | 工作: 20% - 80%; 储存: 10% - 90% (最高湿球温度38.7°C) |
| 机构认证 | Argentina S-Mark; Australia RCM; Canada cUL, IC; China CCC; Europe CE; Japan VCCI; Korea KCC e-standby; Mexico CoC; Russia EAC; Taiwan BSMI; United States UL, FCC; International CB; Mexico NOM; RoHS, China RoHS, WEEE; 能源之星 8.0; CB (International safety) (IEC/EN60950-1+IEC/EN62368-1); 通过UL 60950 落球测试; 防撞等级IK07 |
| 质保 | 3年标准质保 |
| 延保选项 | 4年 + AUR - Elo 料号: E740135; 5年 + AUR - Elo 料号: E740330 |
| MTBF | 经验证为50,000小时 |
| 包装内含 | 快速安装指南; HDMI 1.4 线 (A型 转A型); VGA线(DB-15 公头转 DB-15母头); USB线 (Type A转Type B); RJ45 Wired OSD remote; NA电源线, IEC 60320-C13; EU/KR电源线, IEC 60320-C13; UK电源线, IEC 60320-C13; 根据欧盟法规2019/2013的能源标签; 8x嵌入式支架; 48 x 螺丝 |

订购信息

| 料号 | 产品描述 | 技术 | 接口 | 表面处理 | 供货 |
|-------|---------|-------|-----|------|----|
| 3263L | E343671 | 投射式电容 | USB | 清晰耐磨 | 全球 |
| | E343872 | 投射式电容 | USB | 防眩光 | 全球 |

配件

| 料号 | 外设 |
|---------|---------|
| E312503 | 嵌入式安装套件 |
| E483757 | OSD遥控器 |

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2026 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2026 年 1 月

