



EloPOS Z30

Android版POS收银系统

应用场景

EloPOS Z系列Android POS收银设计简约、性能卓越，合理优化桌面空间，适合各类收银场景，为POS收银带来更多可能。



无缝集成，轻薄时尚

- 流畅弧形设计，时尚科技，紧凑空间
- 集成布线系统，隐藏线缆，保持台面整洁
- 单线缆连接，用一根USB-C数据线连接客显屏，提供触控、视频和电源
- 底座内集成I/O hub，可连接多种配件



多种配置，随心选择

- Qualcomm Snapdragon QCS6490
- Android 14 操作系统
- 支持单屏或双屏模式，主屏可选：
AI系列 5 Slate 15.6" 触控一体机
- 底座可选带预装10寸客显屏或不带客显屏



EloPOS Z30 Android版POS收银系统

规格	
外壳颜色	金属灰
对角线尺寸	15.6" (396.24mm)
操作系统	Android 10, 支持NetLive内容远程部署和管理
处理器	Qualcomm Snapdragon QCS6490
内存	8GB
存储	64GB
I/O 接口	DC输入, 4 x USB-A 3.0 (900mA), RJ45 以太网 LAN (千兆), RJ12 (串口/钱箱)* 12/24V, Powered USB 24V, USB-C 输出 - CFD (DP, 触控及电源传输高达27W) *(用户需要选择型号)
网络	802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.2
网络摄像头	8MP, 最高分辨率: 3200x2400 30fps, 自动对焦
扬声器	2x 1W
音频	2x 内置数字麦克风
有效显示区域	13.55" x 7.62" / 344 mm x 194 mm
分辨率	1920 x 1080 @ 60Hz
触控技术	TouchPro® PCAP (投射式电容) - 高达10点触控
长宽比	16:9
色彩	8位 (16.7M)
亮度	LCD 面板: 350 nits; PCAP: 280 nits
响应时间	20 ms
视角	水平: ±85° 或 170° 总计; 垂直: ±85° 或 170° 总计
对比度	1000:1
电源	AC输入电压: 100-240 VAC; 输入频率: 50-60 Hz
功耗	带CFD - 开机: 18W, 关机: < 0.5W, 休眠: 13 W; 不带CFD - 开机: 12W, 关机: < 0.5W, 休眠: 7 W
实时时钟	纽扣式锂电池
尺寸 (W x D x H)	11.6" x 7.4" x 14.6" / 294 mm x 188 mm x 371 mm
运输尺寸	18.22" x 11.22" x 17.64" / 463 mm x 285 mm x 448 mm
重量	9.6 lbs / 4.4 kg
运输重量	17.1 lbs / 7.75 kg
温度	工作: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F); 储存: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
湿度	工作: 20%-80%; 储存: 10%-90%
MTBF	50,000 小时
密封性	触控屏光学级贴合LCD
质保	2年标准质保
延保选项	3年 - Elo P/N: E819394, 4年 - Elo P/N: E819598, 5年 - Elo P/N: E819795 3年 + ADP - Elo P/N: E130329, 4年 + ADP - Elo P/N: E130530, 5年 + ADP - Elo P/N: E130719 2年 + AUR - Elo P/N: E819985, 3年 + AUR - Elo P/N: E820186, 4年 + AUR - Elo P/N: E820388, 5年 + AUR - Elo P/N: E820582 2年 + AUR + ADP - Elo P/N: E131490, 3年 + AUR + ADP - Elo P/N: E131674, 4年 + AUR + ADP - Elo P/N: E131859, 5年 + AUR + ADP - Elo P/N: E132053 3年 OS 360 - Elo P/N: E897877, 4年 OS 360 - Elo P/N: E898079, 5年 OS 360 - Elo P/N: E898282
安全更新	每两个月安全更新, 由Elo OS 360 软件包提供
机构认证	UL/cUL (US); FCC (US) Class B; IC (Canada); CE (Europe); CB (International); VCCI, MIC (Japan); RCM (Australia)
支持国家	加拿大, 美国, 澳大利亚, 日本, 新西兰, 奥地利, 比利时, 捷克共和国, 丹麦, 法国, 德国, 英国, 匈牙利, 意大利, 荷兰, 波兰, 葡萄牙, 罗马尼亚, 西班牙, 瑞典, 瑞士, 土耳其
包装内含	EloPOS Z30, 快速安装指南, 150W 电源适配器, 2 x 扎带, 底盘(用于固定底座与柜台), 1 x M4x8 mm 螺丝 *如需配置欧标线或美标线, 下单时请在订单上标注

预装CFD客显屏

规格	
尺寸分辨率	10.1寸 1920x1200 @ 60 Hz
有效显示区域	8.53" x 5.33" / 216.58 mm x 135.36 mm
视角	水平: ±80° 或 160° 总计; 垂直: ±80° 或 160° 总计
亮度	LCD 面板: 450 nits; PCAP: 387 nits
色彩	8位 (16.7M)
触控技术	TouchPro PCAP (投射式电容) - 高达10点触控
密封性	触控屏密封到LCD

订购信息

料号	尺寸	处理器	CFD 客显屏	内存	存储
E543398	15寸	Qualcomm QCS6490	不带客显屏	8GB	64GB
E543591	15寸	Qualcomm QCS6490	带客显屏		

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: 400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所承载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2025 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2025 年 5 月

