



EloPOS Z30

Windows版POS收银系统

应用场景

EloPOS Z系列Windows POS收银设计简约、性能卓越，合理优化桌面空间，适合各类收银场景，为POS收银带来更多可能。



超薄设计，打破极限

- 突破性无风扇散热孔设计，时尚科技
- 集成布线系统，隐藏线缆，保持台面整洁
- 单线缆连接，用一根USB-C数据线连接客显屏，提供触控、视频和电源
- 底座内集成I/O hub，可连接多种配件

多种配置，随心选择

- Intel® Elkhart Lake J6426处理器
- Windows 10, ChromeOS Flex以及Linux操作系统可选
- 支持单屏或双屏模式，主屏可选：
WI系列 3.0 Slate 15.6" FHD触控一体机
- 底座可选带预装10寸客显屏或不带客显屏

EloPOS Z30 Windows版POS收银系统

规格	
外壳颜色	深灰
对角线尺寸	15.6" 对角线, 活性矩阵 TFT LED LCD
长宽比	16:9
有效显示区域(W x H)	13.55" x 7.62" / 344 mm x 194 mm
原始(最佳)分辨率	1920 x 1080 @ 60Hz
触控技术	TouchPro® PCAP 10点触控
色彩	1620万
亮度 (标准)	LCD面板: 300 nits; TouchPro PCAP: 255 nits
响应时间 (标准)	25ms
视角 (标准)	水平: 85° /85° 或总计170° , 垂直: 85° /85° 或总计170°
对比度(标准)	1000:1
处理器	Intel Elkhart Lake J6426 处理器
显卡	Intel UHD Graphics
BIOS	AMI
内存 (RAM)	8GB 3200MHz DDR4 SO-DIMM 占用1个插槽, 2个插槽最大可扩展到32GB
存储	128GB M.2 NVME SSD, 72 TBW; GB表示十亿字节的存储容量, 可访问容量可能更少
操作系统	无操作系统, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit
I/O接口	显示器接口: USB-C, 支持USB 2.0/3.0, DP输出, (如不使用I/O Hub供电, 则需要20V/40W USB-C Power Delivery 2.0) 底座集成接口: DC 输入, 4 x USB-A 3.0, RJ45 LAN (千兆) (S5系统无Wake on Lan), RJ12 12/24V钱箱端口 (EPSON Pinout, 默认24V; 可选BIOS), Powered USB 24V, USB-C (功率高达27W, USB 3.0, DP)(仅限无CFD型号)
无线连接	802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz, 5GHz 和6GHz, Bluetooth 5.2
天线	2T2R 设计
TPM	TPM 2.0
网络摄像头	8MP, 最大分辨率: 1920x1080 30fps, 支持自动对焦
音频	2 x 2W 内置扬声器, 数字麦克风
语言	Windows 10 - 36 语言集
电源	外接24V DC通用型电源, AC 输入电压: 100-240 VAC, 输入频率: 50-60 Hz, 最大输出功率: 150W
功耗	带CFD开启: 40W, 不带CFD开启: 32W, 休眠: <2.0W, 关机: <0.5W
尺寸 (W x H x D)	不含包装: 14.3" x 17.6" x 7.10" / 362.8 mm x 298.7 mm x 180.4 mm; 含包装: 18.11" x 10.63" x 15.71" / 460 mm x 270 mm x 399 mm
运输尺寸	不含包装: 14.3" x 17.6" x 7.10" / 362.8 mm x 298.7 mm x 180.4 mm; 含包装: 18.11" x 10.63" x 15.71" / 460 mm x 270 mm x 399 mm
重量	不含包装: 8.8 lbs / 4 kg; 含包装: 14.1 lbs / 6.4 kg
温度	工作: 0°C -35°C (32°F -95°F); 储存: -20°C -60°C (-4°F -140°F)
湿度(无冷凝)	工作: 10%-90%; 储存: 0%-95% (38.7°C湿球温度)
实时时钟	可更换CR2450锂电池
安装选项	VESA 75mm
质保	3年标准质保
机构认证	UL/cUL, FCC, CE, CB, NOM, RCM, VCCI, Argentina S-Mark, CCC, SRRC, ANATEL, UKCA
延保选项	4年: E819598; 5年: E819795; 3年+优先置换: E820186; 4年+ 优先置换: E820388; 5年+优先置换: E820582
MTBF	经验证为50,000小时
包装内含	EloPOS Z30, 美标线, 欧标线, 快速安装指南, 150W 电源适配器, 2 xZip Ties 扎带, M4x8 平头螺丝, 2x M4x6 平头螺丝, 底座固定板(用于固定底座与柜台)

预装CFD客显屏

规格	
尺寸分辨率	10.1寸 1200x1920
有效显示区域	5.33" x 8.53" / 135.36 mm x 216.58 mm
视角	水平: ±80° 或160° 总计; 垂直: ±80° 或 160° 总计
亮度	LCD 面板: 450 nits; PCAP: 387 nits
色彩	8位 (16.7M)
触控技术	TouchPro PCAP (投射式电容) - 高达10点触控
密封性	触控屏密封到LCD

订购信息

料号	操作系统	处理器	CFD客显屏
E984463	无操作系统	Intel Elkhart Lake J6426	带客显屏
E984657	Window 10	Intel Elkhart Lake J6426	带客显屏
E984089	无操作系统	Intel Elkhart Lake J6426	不带客显屏
E984275	Window 10	Intel Elkhart Lake J6426	不带客显屏

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2024 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2024 年 7 月

